

# 高精度正像测量投影仪

产品名称	高精度正像测量投影仪
公司名称	北京哈科检测设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	X、Y轴坐标分辨力 ( $\mu\text{m}$ ):0.5 示值误差 (mm):(2.5+L/100) 外形尺寸 (mm):770 × 550 × 1100
公司地址	北京市密云县明珠花园小区甲6号楼5层502
联系电话	010-81069224 15731415717

## 产品详情

产品名称：高精度正像测量投影仪 产品品牌：HK-CPJ-3000北京哈科 产品简介：CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑，外形简洁美观，经济实用，可靠性好，它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量，例如：冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。

技术规格参数：

型号	反像型 正像型	CPJ-3007	CPJ-3007Z	CPJ-3010	CPJ-3010Z	CPJ-3010Z CPJ-3010Z
X轴坐标行程 (mm)		75		100		150
Y轴坐标行程 (mm)		50		50		50
金属台面尺寸 (mm)		260 × 152		306 × 152		340 × 152
玻璃台面尺寸 (mm)		125 × 100		175 × 100		196 × 100
X、Y轴坐标分辨力 ( $\mu\text{m}$ )		0.5				
示值误差 (mm)		E1XY=(2.5+L/100)		E1XY=(2.5+L/75)		E1XY=(2.5+L/50)
Z轴坐标行程 (mm)		90 (调焦)				
仪器重量 (kg)		120		125		130
外形尺寸 (mm)		770 × 550 × 1100		770 × 550 × 1100		770 × 550 × 1100
投影屏	尺寸 (mm)	312, 使用范围 > 300 (刻有米字线)				
	旋转范围	0~360°				
	旋转分辨力	1' 或 0.01°				
物镜	放大倍数		10 × (选)	20 × (选)	50 × (选)	100 × (选)
	物方视场 (mm)		30	15	6	3
	工作距离 (mm)		77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度 (mm)		80	80	80	80
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz, 总功率: 400W						

