

## 35KV高压电缆分支箱一进一出电动配置报价

产品名称	35KV高压电缆分支箱一进一出电动配置报价
公司名称	乐清铭硕电气有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:希创 额定电压:35KV 额定电流:630A
公司地址	柳市镇上池村
联系电话	0577-62760966 15088579444

### 产品详情

成都35KV高压电缆分支箱一进一出电动配置报价35KV插拔式电缆分支箱一进一出带电缆头广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

我公司生产的35KV插拔式电缆分支箱其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出，在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出，在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出，山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出产品运行稳定，性能可靠。

成都35KV高压电缆分支箱一进一出电动配置报价电缆插头选用国际领先的预制式电缆头，是全绝缘、全密封、可触摸、防洪水具有较强的阻燃能力的硅橡胶产品。35KV插拔式电缆分支箱采用国际先进的后\*\*绝缘层工艺，电气性能达到国际领先水平，使用更安全、更可靠。35KV插拔式电缆分支箱安装条件不受恶劣环境影响，防凝露、防污秽、免维护。产品应力处理采用德国技术，一次注塑成型，表面无合缝线，局放水平高，产品结构尺寸小，充分满足安装空间的要求。

成都35KV高压电缆分支箱一进一出电动配置报价广泛应用于40.5KV（17.5KV、24KV、35KV）电力系统中电缆分接，风电场工程电缆分接箱和转接箱,其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。柜体采用2毫米不锈钢板，坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。该产品广泛应用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。电缆分接箱附装FKRN-40.5/630高压负荷开关，高压限流熔断器熔体电流规格(A)：6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63。

电缆分接箱,可根据用户需要组合成一进一出，一进二出，一进三出，二进二出，二进三出，二进四出等多种规格。

保护技术参数:户内型DFKN-35/630型系列高压电缆分接箱内装的FLN-35R/630型35KV高压SF6负荷开关附装有高压限流熔断器构成高压负荷开关—熔断器组合电器,作为负载(如电力变压器)的过载、短路保护。当熔断器一相或多相熔断时,高压负荷开关—熔断器组合电器三相自动分闸,充分保证了供电线路非故障分支回路的供电连续性。

本分接箱能满足GB3906、IEC298等标准要求,并具有可靠的“五防”功能,是一种性能优越的输配电气设备。

环境温度:-10 —40 ;

环境湿度:日平均相对湿度95%及以下,月平均相对湿度90%及以下;