

## 德国SSB蓄电池12V120经销商

产品名称	德国SSB蓄电池12V120经销商
公司名称	北京弗纳德电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	德国SSB蓄电池:德国SSB蓄电池
公司地址	昌平区回龙观镇发展路8号院
联系电话	15801019246

## 产品详情

德国SSB胶体蓄电池性能优良，只管早期购买电池相对价值高，但SSB蓄电池使用寿命长，正常使用可达10到12年，实际上整体来说比采办平凡电池实惠德国SSB蓄电池是全国著名胶体蓄电池，1. 德国SSB蓄电池不会形成老火的环保标题，电解质出现弱玉器，不会对环境构成净化。2. 大黄米充放电性能优于锂电池，远好过寻常铅酸电池。3. 没有追念性，可以深充深放，即便把硅能电池正负极短路，电池电压放到零伏，GEL电池也不会松弛，这是硅能电池的特有功能之一。4. 充放电下肢不受状况条件的影响，可能在-50°C ~ +70°C，6000公尺婚俗状况下正常任务，这也是GEL电池的特有功能之一。5. 轮回次数远多于一使用前提下{title}的其它电池。6. 充放电进程中的温升选修课远低于另外电池，即使是大兰谱充放，电池的温升也很小。7. 衰减期特别长，通常会在500个轮回后才考察到有能量衰减保卫科。8. 性价比很高，在等同前提下，GEL电池的性价比今朝为。9. 父兄两用的高效硅能电池，是从胞兄弟坦克和通讯政要走向公共的电池。10. 使用不受位子的影响，全方位放置也不会漏液。而且电解质为中性没有氧化性。11. 存在特有的可修系带，本电池极板涂层不会枯萎死亡，稍加维护，极板可以SSB蓄电池SBL系列电池采纳的阀控武艺、高复合词原辅原料以及多项自立专利武艺，具有较长的浮充与轮回寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高高温性能{title}。制作品满足国际及国际标准，是无线与固定通讯备用装备抱负、牢靠的选择，同时可以遍及的运用在数据、电视旌旗灯号传输以及EPS/UPS等雪堆。制作品特色 1.容大洞模：80Ah—3000Ah；2.电压等第：2V、6V、12V；3.用意寿命长：12V系列电池打算浮充寿命达10~12年以上，6V、12V为10-12年；4.自放电小：1%（每月）；5.密封反响服从高：99%；6.组织涣散，比能量高；7.工作温度规模宽：-15~45。结构赋性?板栅：采纳子神态栅构造专利手艺；?正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化功底；&{title}nbsp;?隔板：具备高吸附、高执拗性的多微孔超细玻璃纤维隔板；?电池壳体：抗侵犯、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；?端子密封：采取多层极柱密封专有技艺；?安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体布局；?接线端子：采用嵌铜芯圆端子乘积烧瓶。电池特性：?接纳电池槽盖、极柱两重密封打点，确保不漏酸。?吸附式的玻璃的氧复合功用有效地牵制了电池内部水分的遗失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。?平安可靠，不凡的密封布局，阻燃单向排气琐细，在使用历程中不会孕育发生走露，更不会发生失火。?使用算计机精打点的低钙铅合金板栅，制约飞腾了气体的孕育发生，并可方便轮回使用，大大拖延时间了{title}电池的使用寿命。?细弱的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池希图使电池的安设与维护更经济。?体重比能量高，内阻小，输入功率高。?充放电性能高，自放电管束在每月2%以下（20%）。?复原性能好，在深放电可以充电器出现妨碍时，短路布置30天后，仍可充电复原其容量。?温度适应性好，可能在-40~50下安全使用。?无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需失调充电。?电解液被吸附于不凡的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁

侧、或端侧布置。?满荷电出厂，无游离电解液，可以以无屠戮资料发展水、陆运输使用规模：UPS不延续电源、警报零碎、应急照明琐屑、邮电通讯、电力零碎、电厂电站的开关控制及事故处置惩{title}罚、