

上饶灌浆料规格加固建材厂家批发价格

产品名称	上饶灌浆料规格加固建材厂家批发价格
公司名称	江西赛恒实业有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:博瑞双杰 型号:CGM-1 产地:江西
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室
联系电话	18679659689

产品详情

上饶灌浆料规格加固建材厂家批发价格

CGM高强无收缩灌浆料灌浆料

CGM高强无收缩灌浆料灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面*有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。用途灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

灌浆料分类

- 1、主要用于：地脚螺栓锚固、栽埋钢筋，灌浆层厚度30mm< <200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料
- 2、主要用于：灌浆层厚度 150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固（修补厚度 40mm）。有抗油要求的设备基础二次灌浆，称谓加固工程专用灌浆料
- 3、主要用于：预应力孔道灌浆，灌浆层厚度10mm< <150mm设备二次灌浆，混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆，称谓混凝土缝隙修复专用灌浆料

4、主要用于：精密、大型、复杂设备安装；混凝土结构加固改造，增强，路面快速修复，称谓高强无收缩灌浆料

5、主要用于：高温环境下专用灌浆料，高温下体积稳定，热震性好，设备长期处于高温辐射温度500环境，灌浆层厚度30mm< <200mm的设备基础二次灌浆，称谓耐热型灌浆料

6、主要用于：施工时间短，2小时强度达C20，立即可运行设备，灌浆层厚度30mm< <200mm二次灌浆抢工期工程，称谓抢修工程专用灌浆料

7、主要用于：大体积、高精度、复杂结构设备的灌浆需要，所灌浆部位不留死角。具有良好的稳定性，称谓精密设备特大型重工设备专用灌浆料，称谓精密设备特大型重工设备专用灌浆料

8、主要用于：负温下强度增长快，无受到冻害影响，地脚螺栓锚固、栽埋钢筋，灌浆层厚度30mm< <200mm的设备基础二次灌浆。

有抗油要求的设备基础二次灌浆，称谓防冻型灌浆料

特点

早强高强浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。

自流态现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。

微膨胀浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。

抗油渗在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。

耐久性200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。

耐侯性好-40 ~ 600 长期安全使用

低碱耐蚀严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

原材料

1水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，且符合GB175的规定。采用其它水泥时应符合相应的标准要求。

2细骨料应符合GB/T14684规定的I类天然砂或人工砂。

3混凝土外加剂混凝土外加剂应符合GB8076及JC476的规定。

4其它材料GB/T50448-2008应符合相关标准要求。