

复合型一氧化碳烟感报警器

产品名称	复合型一氧化碳烟感报警器
公司名称	深圳市安信物联有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:安信 型号:DT-CO-GD 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田景田大厦B栋202（注册地址）
联系电话	18503081998

产品详情

复合型一氧化碳烟感报警器的安装与测试

- 1、请将电池与电池扣连接，装入产品内的电池盒，保持电池供电，产品进入正常工作状态。。
- 2、接通电源，探测器直接进入正常监测状态，指示灯每6秒闪烁一次；报警状态时，指示灯每秒闪烁一次。
- 3、选择合适的位置，一般安装于探测空间中央的天花板上，用安装螺丝将底座固定在选择好的安装位置上，将探测器卡入、旋转并检查是否牢固。
- 4、产品安装完成后，按测试键测试产品是否正常工作，蜂鸣器是否鸣叫（独立型），是否发射无线信号（无线型）。
- 5、可以将烟雾直接吹入探测器来测试产品性能是否正常。烟雾散开后，探测器复位到正常监测状态

复合型一氧化碳烟感报警器为光电式感烟探测器与电化学一氧化碳传感器组成复合型传感器（以下简称探测器）。可以同时检测烟雾与一氧化碳。带LCD可以显示一氧化碳浓度。电化学传感器高精度，抗干扰能力强，是采用烟雾中的颗粒折射红外光的原理探测火灾，电路主要由红外发射部分和接收部分组成，发射管与接收管置于光学迷宫中，光学迷宫可屏蔽外界杂散光的干扰，但不影响烟雾进入。在无烟状态下，接收管只接收到很弱的红外光，当有烟雾进入时，由于散射作用，接收到的光信号增强，当烟雾达到一定浓度时，探测器输出报警信号。为减少干扰及降低功耗，发射电路采用脉冲方式工作，可提高发射管使用寿命。产品采用独特的结构设计及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。适用于、饭店、办公楼、教学楼、银行、图书馆、计算机房等烟雾监测