

PETS 发基PETS-AHS 发基PETS-AP 耐高温润滑剂

产品名称	PETS 发基PETS-AHS 发基PETS-AP 耐高温润滑剂
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:发基 型号:PETS-AP 适用范围:塑料通用
公司地址	荔湾区花地大道中501号806D
联系电话	020-31607361 13288660561

产品详情

PETS 季四醇硬脂酸酯 发基PETS-AHS 发基PETS-AP

意大利发基PETS高温爽滑剂、脱模剂

产品名称：季四醇硬脂酸酯

外观：白色粉末

主要参数

	PETS-AP	PETS-AHS
熔点	58 – 65	58 – 62
碘值,gI2/100g	1	1
酸值,mgKOH/g	2	1.5
皂值,mgKOH/g	175 – 185	188 – 202
羟值,mgKOH/g	103 – 135	25
水含量	0.3%	0.3%

产品特性：

1.在高温下具有良好的热稳定性和低挥发性；良好的脱模和流动性能；PETSAP突出的热稳定性，使它可用于此类体系的加工过程，不用担心发生降解（热分解温度大于300摄氏度）。2.对部分结晶的塑料有极好的成核作用，它可以显著改善透明度及表面光洁度。3.在PC、PA和其它加纤料里使用，可明显改善浮

纤现象。4.在挤出和塑模加工过程中，PETS对很多聚合物来说都是一个有效的内外润滑剂。5.推荐用于PC、PET、PBTPC合金、PPO、PPS及其它的热塑性工程塑料。6.在PC、PET、PBT、PC/ABS、PPS色母粒中使用有极好的分散效果。7.还可用于ABS、PA、PE、PP、PVC、PS、PU等。（其中PVC、PP、PE、PS等还可作为抗静电剂及抗雾剂使用）。添加量：1.在PC或PA等做防止玻纤外露剂使用，添加量为0.6%。2.在PC/ABS阻燃材料里使用，添加量为0.6%。3.其他为0.25-0.35%即可。

适用范围：

- 1、适用于PC、PC/ABS、PBT、PET、ABS、PPO、PA等高温材料体系作为润滑剂；
- 2、适用于橡胶体系作为脱模剂。

储存与处理：

产品应储存于阴凉、干燥的场所。如保存在较高温度或曝露于热源之下，将会减少使用寿命。

包装规格：20KG/包

相关认证资料可以按客户所询提供。

代理进口PETS 美国龙沙PETS-P 意大利发基PETS-AP PETS-AHS 马来西亚KLE PETS 国产PETS

广州市壹诺化工科技有限公司是集研发生产、代理销售为一体的综合性一般纳税人企业，公司研发生产塑料激光镭雕粉、脱模剂，代理科莱恩、道康宁、3M、巴斯夫、圣莱科特、雅宝、欧励隆、杜邦科慕、亨斯迈、攀钢、龙蟒等国内外一线品牌，产品包括镭雕粉、镭雕母粒、成核剂、硅酮粉、有机硅添加剂、抗氧剂、阻燃剂、钛白粉、炭黑、酞菁蓝绿、分散剂、扩散粉、脱模剂、白炭黑、荧光增白剂、弹性体等各类化工助剂。公司一贯坚持“品质至上，客户优先”的基本原则，为广大客户提供产品展示、信息咨询及技术支持等服务，致力于打造以品质为基石，客户为先导的服务型化工助剂企业！公司业务遍布全国各地，在同行和客户中树立了良好的口碑，未来的道路中我们将不断为客户提供更价廉物美的产品和更完善的服务，诚邀与您合作共同创造美好的未来！

PETS 戊四醇硬脂酸酯 发基PETS-AHS 发基PETS-AP 耐高温润滑剂