

# K胶茂名众和sl803g 众和K树脂 众和Q胶803G

产品名称	K胶茂名众和sl803g 众和K树脂 众和Q胶803G
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:茂保众和 型号:SL-803G 产地:广东茂名
公司地址	广州市荔湾区花地大道中501号
联系电话	020-31607361 13430281622

## 产品详情

### K胶茂名众和sl803g 众和K树脂

广州市壹诺化工科技有限公司是集研发生产、代理销售为一体的综合性一般纳税人企业，公司研发生产塑料激光镭雕粉、脱模剂，代理科莱恩、道康宁、3M、巴斯夫、圣莱科特、雅宝、欧励隆、杜邦科慕、亨斯迈、攀钢、龙蟒等国内外一线品牌，产品包括镭雕粉、镭雕母粒、成核剂、硅酮粉、有机硅添加剂、抗氧剂、阻燃剂、钛白粉、炭黑、分散剂、扩散粉、脱模剂、白炭黑、荧光增白剂、弹性体等各类化工助剂。公司一贯坚持“品质至上，客户优先”的基本原则，为广大客户提供产品展示、信息咨询及技术支持等服务，致力于打造以品质为基石，客户为先导的服务型化工助剂企业！公司业务遍布全国各地，在同行和客户中树立了良好的口碑，未来的道路中我们将不断为客户提供更价廉物美的产品和更完善的服务，诚邀与您合作共同创造美好的未来！

特性备注：本产品可采用注射成型、片材挤出、热成型、吹塑成型、流延薄膜挤出等。产品性能特点：高透明、高光泽、高抗冲、抗折性好、无毒、低密度，极易和其它聚合物共混改性，如GPPS、SAN、PP等，易加工、易着色、易印刷。

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.01 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:35 拉伸强度:21 MPa 断裂伸长率:225 % 硬度:68.5 维卡软化点:85.5 热变形温度:71 透光率:88 %

### 加工性能

.吸湿少,加工前不需干燥.

.加工温度较宽,一般在160--260 之间,流动性好,容易加工.

.不结晶,收缩率低,不易变形、翘曲等.

.二次加工

A.印刷性能:多数牌号的k胶可直接印刷,对较难印刷的可采用电晕放电处理、等离子处理或火焰处理后再印刷.

B.粘合:可以采用溶剂粘合,例如:甲苯、醋酸乙酯、二氯甲烷;也可以用超声波焊接.