

防腐玻纤型环氧地坪适用范围

产品名称	防腐玻纤型环氧地坪适用范围
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

产品详情

电镀厂、化工厂、制药厂、造纸厂、五金厂、食品厂等厂的贮药罐、电镀槽、污水废水处理池。

地坪特性：

采用多层玻纤布或涤纶布、增强抗龟裂，防腐蚀耐化学药品等性能，可选用适当树脂，充分达到防腐要求。

施工厚度：1~5mm按客户要求而定。表面形态：重防腐型、有一定光泽。使用年限：10年以上。

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：环氧底漆，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依需要做一至三层；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至三道；

环氧批涂：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工；环氧面涂层：环氧自流平面漆用镘刀镘涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。

注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25℃为准，低温开放时间需要适度延长）

技术参数：

项目	指标
表干时间（h）	4
实干时间（h）	24
硬度（邵氏硬度，D型）	80

耐磨性 (750g/500r , g)	0.04
耐水性 (7d)	无变化
耐油性 (120#汽油 , 60d)	无变化
耐润滑油 (60h)	无变化
耐碱性 (10%NaOH,60h)	无变化
耐酸性 (10%H ₂ SO ₄ , 60h)	无变化
抗压强度/Mpa	130
拉伸强度/Mpa	100
抗弯强度/Mpa	230
粘接强度/Mpa	3