

# 关于苏州自流平地坪的概述

产品名称	关于苏州自流平地坪的概述
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

## 产品详情

随着现代工业技术和生产的发展，对于生产环境清洁的要求越来越高，目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层，其中一种就是以称为自流平涂料为主，主要适用于要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、商场、家庭等地坪。今天苏州瑞固地坪技术专员就来为大家具体介绍一下什么是自流平地坪，有什么性能特点以及自流平地坪施工工艺。

自流平地坪为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。自流平地坪很好的解决了地板安装中的六大问题。是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。

自流平的技术应用首先是一个创新，液体状态下的自流平地坪材料在铺散到地面以后自动流淌，当然这种流淌并非是任意性的，液体在地面自动找寻低洼区并将其填平，最终在将整片地面流淌成镜面般平整后静止，凝结而固化。整个过程不依赖于人力抹刮。自流平地坪工程面涂层美观，高洁净、高耐磨和载重，最主要的还是美观装饰效果，因为人的视觉第一反应的就是表面的颜色和表面的效果。自流平地坪性能特点：

- 1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂加导电粉制成；
- 2、表面光滑、美观、达镜面效果；
- 3、耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；
- 4、耐磨、耐压、耐冲击、具有一定的弹性。
- 5、有污染，不能用于儿童活动的地方。

自流平地坪施工工艺：

- 1、基面处理；(处理完表层的灰尘和脱落层)
- 2、均匀的涂界面剂(家居要用水性界面剂)
- 3、铺设铜线、割槽；(家居装修中该过程是水电改造时处理)
- 4、刮涂环氧导电中层漆；(家居装修中无此环节)
- 5、打磨；吸尘；(打磨过程要在自流平施工之前完成“一般采用旋密式打磨”)

自流平地坪储存及施工注意事项：

- a、室温下，干燥、通风地方存放；
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触；
- c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种。

以上就是关于什么是自流平及自流平性能特点的一些介绍介绍，不知道你是否已经获得您想要的信息了呢？希望对您有所帮助哦！您如若需要可随时联系我们。