

高低温湿热检测机汽车检测专业设备

产品名称	高低温湿热检测机汽车检测专业设备
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	28950.00/台
规格参数	温度范围:-40~150 湿度范围:20~98%rh 温度均匀度:±2.0
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

产品详情

THC-150PF高低温湿热检测机汽车检测专业设备

试验箱基础知识：

恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

恒温恒湿箱结构制造大致是外箱为高级钢板烤漆或SUS 304#纹路处理之不锈钢;内箱为SUS 304# 8K镜面不锈钢板,保温层为聚氨脂整体发泡，体轻耐用，防腐，箱门采用磁胶条封闭，具有造型美观，控温精度高等系列优点。

恒温恒湿箱配备密闭式制冷机组，运行平稳，噪音小，不锈钢鳍片式加热管加热空气方式.加热而成，防锈防腐。它还有法国(泰康)全封闭压缩机组, 常温+20~150 (A)机型无冷冻系统。

参照标准

GB/T2423-2001标准中有关温、湿度的环境试验要求；

恒温恒湿试验箱价格加热,加湿，除湿系统

1.加热采用加热丝加热、执行元件采用固态继电器；加湿采用水蒸发方式加湿器（外加湿），配有断水保护器，水位自动控制器，自动上水装置。除湿采用凝露法,装有除湿蒸发器,使工作室空气中的水蒸汽在除湿蒸发器上凝露成水,排出箱外,降低工作室的相对湿度。

2.湿度传感器采用进口电容式传感器，相比“干湿球”方法，由于无需为湿球补水系统、水质等问题担忧而且不必频繁更换纱套因此更适合与做长时间的温湿度试验。

1??????

???±0.1? ???±0.1%

2??????

?:±0.5? ???±2.5%RH

3?????

?: ±1.0? 100??150?:±1.5?

??+2.0/-3.0%RH

??????

1????150? ?35??????????3?/???

2????-40? ?55??????????1?/???