

HDPE硅芯管气密接头的安装使用方法

产品名称	HDPE硅芯管气密接头的安装使用方法
公司名称	衡水三能包装材料有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:艺丰 型号:32/26 34/28 40/33 46/38 50/42 60/50
公司地址	衡水市开发区冀衡循环经济园区威武大街东、东北助剂厂南（注册地址）
联系电话	18231860211

产品详情

衡水三能包装材料有限公司常年生产各类塑料制品(注：任何塑料制品都可以加工定制)

硅芯管接头的规格型号：32/26 34/28 40/33 46/38 50/42 60/50

操作过程：

管两端切平，并且清理干净；

按照连接顺序组装连接；

用随本产品附送的专用工具拧紧，保证组装顺序正确，切实拧紧到位的情况

注：不需要拧紧过程中使用加力工具，接头密封性能达到工作状况；

接头能够多次拆装，长时间使用后拆开接头，重新再装时，请仔细检查密封圈的有效性。如发现损坏，应重新更换。

按照连接顺

序，组装连接。连接顺序：端帽、弹性卡圈、垫圈

、橡胶密封圈、连接丝杆、橡胶密封圈，垫圈，弹性卡圈、端帽材料：ABS ABS ABS 橡胶 ABS 橡胶件

ABS ABS ABS