

288芯三合一【三网合一】光缆交接箱内部结构

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 288芯三合一【三网合一】光缆交接箱内部结构 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 普纬达:-65 +80 PWD-RS-288:70KPa-106KPa 慈溪市:-65 +80 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15988616688 15968986688 |

产品详情

288芯三合一【三网合一】光缆交接箱【内部结构】、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤光交箱、光缆交接箱、光纤光交箱、共建共享光缆交接箱、144芯、218芯、288芯、432芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯中国电信、移动、联通、广电【高端产品配置】

[光缆交接箱，通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分枝，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。本工厂主要生产的光交箱有普通钢板的光交箱和SMC的光交箱，有壁挂式和落地式，种类齐全，可以空箱，可以含ODF一体化盘，也可以满配，只要您有需求，48芯-96芯-144芯-288芯-576芯-1152芯这种大型的光交箱我们都可以提供。产品特性：
· 箱体采用不锈钢及高强度SMC复合材料制成· 箱体具有可靠的密封性能，能有效地防止任何恶劣环境的影响· 箱内有充裕的盘线空间，操作安装十分方便· 适用于光纤接入网的户外主干缆和分支光缆的连接，分配和调度· 设有可靠的光缆固定和接地保护装置 技术特性：插入损耗 0.2dB，附加损耗 0.2
B回波损耗 45dB，附加损耗 5dB插拔耐久性寿命>1000次电气性能：绝缘电阻 1000M 500V\(直流电\)
抗电强度：能承受3000V\(直流电\)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标：标称工作波长850nm、1310nm、1550nm
光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范工作环境：
· 工作温度：-65 +80 · 相对湿度：576芯三网合一光缆交接箱【三合一】配置详细介绍· 大气压力：
70KPa-106KPa· 储运温度：-65 +80](#)

箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)防护等级IP65，可适用于多变的气候和恶劣的工作环境。全封闭机箱，防尘，防水，能有效防止恶劣环境的影响。走纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm，能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要，具有安全，可靠的光纤存贮、保护功能。采用12芯熔接配线一体化模块，每个模块可以单独取出，便于施工和维护。可安装FC、SC光纤适配器，有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置，适用于单芯和带状的成端。可选配底座安装，也可挂墙安装。