

# 防盗门a石门沟防盗门a批发定制防盗门厂家

产品名称	防盗门a石门沟防盗门a批发定制防盗门厂家
公司名称	河北鼎通金融设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	乐众:1800 4212:1800 河北:1800
公司地址	武邑县桥头工业区
联系电话	0318-5938181 15732879603

## 产品详情

河北乐众金属制品有限公司，经过数年的努力，已发展成为集钢制办公家具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的大型现代化企业，并率先通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。主要产品有密集柜、货架、书架期刊架、文件柜、玻璃柜、更衣柜、电力柜、信报箱、电表箱等几大系列上百个品种，年生产能力达3万台套，正逐步向集团化企业迈进。我公司技术力量雄厚，拥有先进的机械、钣金设备及浇注、喷涂、总装流水线和自动化酸洗磷化静电喷塑流水线，公司还拥有完整的品质保障体系和完善的检测手段，是产品的科技含量大大提高，采用国内优质锻压钢材，确保了把最优良的产品提供给广大客户，多年来深受客户好评。产品畅销北京、天津、吉林、山西、福建、广西等二十多个省市自治区。在市场经济的大潮中，公司本着：以质量拓市场，以信誉赢客户。

## 原则

购买时则可根据个人偏好及经济条件来决定。具体消费者在选购

防盗门时应注意把好以下几点：

- (1) 消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
- (2) 防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明，产品质量应符合国家标准GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。
- (3) 合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上，门体厚度一般在20mm以上，应检查门体重量，一般应在40kg以上，并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在0.5mm以上，内有数根加强钢筋骨架，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内一般有聚氨酯或者蜂窝纸填充物，具有保温、隔音功能。其中防火门应该填充有石棉（防火棉）等具有防火功能的材料作为填充物，用手敲击门体发出“咚咚”的响声，消费者用手开启和关闭门应灵活。上门网提醒广大消费者防火门生产应具有国家颁布生产防火门的资质证书。

(4) 检查工艺质量：应特别注意检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否密实，门板的表面应进行防腐处理，一般应为喷漆和喷塑，漆层表面应无气泡，色泽均匀，大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。

(5) 锁具检查：合格的防盗门一般采用经公安部门检测合格的防盗专用锁，同时，在锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。现防盗专用锁有许多是多方位锁具，其优点是不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。大大增加了门的防撬性能。据上门网了解国家公安部颁发的《GA/T73—94机械防盗锁》中明确规定，机械盗贼防盗门锁分为普通防护级别和高级级别，以A级和B级来表示。A级锁是指防破坏性开启时间不少于15分钟、防技术性开启时间不少于1分钟的锁，B级锁是指防破坏性开启时间不少于30分钟、防技术性开启时间不少于5分钟（防技术开启是指抵抗锁具专业技术人员使用特殊工具运用操作手法打开锁具的能力）的锁。并且在同等情形下，B级防盗锁的安全性能是A级锁的5倍。优质的防盗门品牌还会采用超B级锁具。

(6) 品牌保证：品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌，在市场上购买防盗门时，最好到正规的大型家居建材城购买。购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容，符合标准的门才能既安全又可靠。

(7) 安装好防盗门后，用户首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致，千万不能出现少钥匙的情况。用钥匙开启已安装于门体的锁具时，锁芯应轻松灵活，无卡滞现象；门在开启90度过程中，应灵活自如，无卡阻，异响等。

消保委提醒：消费者在选购防盗门时，应多方了解，选择有实力、产品质量过硬的知名品牌，并查看经营者提供的产品检验报告；订货时必须在发票上注明“防盗（安全）门”字样，以防假冒；安装时要仔细检查防盗门外观情况，必要时撕下保护膜全面检查，并索要保修卡、发票等单据，以便日后出现问题及时维权。有关行政执法部门也应加大监管力度，力争从源头遏制劣质防盗门充斥市场。大力宣传和推行防盗门安全新标准，提高企业售后服务质量，还消费者一个和谐、安全、放心的消费环境。