

艾洛克 ALK-80光纤熔接机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 艾洛克 ALK-80光纤熔接机 |
| 公司名称 | 郑州吉和园电子工程有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:艾洛克 型号:ALK-80 产地:天津 |
| 公司地址 | 郑州市金水区花园路三全路57号联通公司家属院 1号楼4单元1楼101室 |
| 联系电话 | 15937374779 13073709186 |

产品详情

型号 ALK -80适用光纤类型 SM（单模），MM（多模），DS（色散位移），NZDS（非零色散位移）
适用光纤芯数单芯适用光纤直径 包层直径125-150um，涂覆层直径250-1000um熔接模式 项存40组，
用户自定义80组平均接续损耗0.03dB(SM),0.02dB(MM)，0.05dB(DS)，0.05dB(NZDS)回波损耗优于60dB接
续时间 12sec（跳型们/8sec（快速模式））接续损耗评估 有拉力试验大于1.96N（可选）显示 43英寸
彩色LCD，国内仅支持中文操作界面光纤放大倍数X/1.115倍，X或Y：230倍电源供电11.1V锂电池，13.5V/
5A电源适配器电池
典型工作180次（熔接/加热），单次充电3H，可循环充电500次，5200mAh卸电池接续结果储存

10000组熔接记录存储

数据接口USB2.0操作环境

海拔0-5000m，相对湿度0-95%（无凝结露），温度-20 -55，风速15m/s储存条件 相对温度0-95%
（无凝结露），温度-40 -80，温度-10 -40（电池）设备重量1.60kg（无电池），1.89 kg（含电池
油）耐蚀性设备组件，零部件以及所用材料复合防腐技术要求，流体污染不受侵蚀尺寸166D × 140W ×
130H（mm）对准方式纤芯对准、包层对准、精细对准运用热缩管直径2mm,3mm,4mm,6mm适用热缩套管
长度60mm,45mm,40mm(FP-03)加热时间19秒V理快速加热（可自定义）加热温度0-200（可自定义）自
动加块合盖自动识别光纤加热