

顺利达100米红外海康防爆云台

产品名称	顺利达100米红外海康防爆云台
公司名称	济南中慧科信息技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:顺利达 型号:SLD-EX300Y 产地:山东济南
公司地址	数码港公寓
联系电话	18396892202

产品详情

防爆标志 Exd CT6 / DIP A20 TA, T6机械指标材质：不锈钢304或者316L 防护等级：IP68供使用的护罩内腔尺寸：220(L) x 80(W) x 70(H)mm水平转动：360° 垂直转动：+90° ~-90° 水平转动速度：10° /S垂直转动速度：6° /S单位重量：26Kg运输重量：28Kg安装方式：固定支架、基座、立柱电气指标输入电压：220VAC / 24VAC，出厂时仅支持其中一种输入电压范围：± 10%工作电流：< 250 mA (220VAC)，< 2A (24VAC)功耗：约50W通讯方式：RS-485通讯速率：自适应通讯协议：PELCO-D/P、ONVIF2.0预置位数量：64预置位精度：1° 电气连接：3芯电源，2芯屏蔽控制信号，超五类电缆

摄像机参数

DEK-120W

传感器

200万像素CMOS传感器

最低照度

0.5 Lux / F1.2 (彩色) 0.1Lux / F1.2 (黑白)

镜头

18X (4.7-84.6mm)、20X (4.7-94mm)

视频压缩格式

H.264

双码流

支持

视频分辨率

1080P

视频帧率

25FPS

操作系统

ONVIF2.0

音频标准

G.726

网络协议

TCP/IP HTTP ARP TCP ICMP DHCP UDP SMTP FTP DDNS RTSP

POE供电

可选（符合IEEE802.3af）

OSD 叠加

支持

移动侦测

支持

本地报警

支持

防护等级

IP66

音频

1路音频输入 1路音频输出

通讯接口

1个RJ45 10M/100M 以太网口

工作温度

-25 ~ 50

红外距离

50M

红外

支持

环境湿度

95%无结露现象

供电

电源适配器供电模式DC12V

自动加热：非标配自动制冷：非标配视窗防结冰：非标配ZAF100A 10000，包装：减震软包装