

羽岛威士进口粘衬机压衬机粘合机带无缝

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 羽岛威士进口粘衬机压衬机粘合机带无缝 |
| 公司名称 | 泰兴市运泽橡塑有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 粘合机带:粘合机带 宽度:1米以内都可以定制 厚度:0.4毫米 |
| 公司地址 | 泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址） |
| 联系电话 | 15094327411 15161072915 |

产品详情

泰兴市运泽橡塑生产的1. PTFE无缝粘合机带：

无缝带

采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（PTFE）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。

2.双层复合粘合机带：

双层复合带内层用抗静电漆布,外层用抗撕纤维布,整体错位复合而成.强度大幅度提高,使用时间长,整体厚度均匀,防偏性能好,表面光滑细腻,加工超薄粘合衬更佳。

3.普通有缝粘合机带：

普通有缝带采用全进口基材自织，自涂而成，表面光亮，价格优惠。

A：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套

B：各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）

C：各种电子元件焊接输送机械配套

D：工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带

E：汽车零件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带

粘合机带规格：带子“宽度、长度、厚度”可根据客户要求定做。

粘合机带颜色：棕、黑

粘合机带周长：1360---6700MM