

# 顺利达海康大华200万高速工业防爆球机

产品名称	顺利达海康大华200万高速工业防爆球机
公司名称	济南中慧科信息技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:顺顺利达 型号:SLD-EX300Q 产地:山东济南
公司地址	数码港公寓
联系电话	18396892202

## 产品详情

ExdCT6 / DIP A20 TA, T6304316L IP68220(L) x 80(W) x 70(H)mm360°+90°~-90°10°/S6°/S26Kg28Kg220VAC / 24VAC±10%50mA (220VAC)2A (24VAC)50WRS-485PELCO-D/PONVIF2.0641°32

## 产品特点：

等级防爆认证，适用多种恶劣高危场所 采用304不锈钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用 透明罩采用美国聚碳酸酯复合航天材料，硬化、防雾处理，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性 采用索尼高性能传感器，图像清晰，分辨率可达1280x960 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动 支持标准的API 开发接口，支持海康SDK、Onvif、CGI 和PSIA 协议接入 支持PAL/NTSC 制式切换，具有良好的地区适用性 支持RS-485 控制下对HIKVISION、Pelco-P/D 协议的自动识别 支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE 可实现点击跟踪和放大 支持3D数字降噪 支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持防雷、防浪涌、防突波 室外球达到IP66 防护等级 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/ 球机校验/辅助输出等功能

防爆、防水、防尘设计，适合室内室外安装，全天候使用

产品概述：

高清网络智能球是一款成熟的防爆监控设备，功能先进、结构设计合理，凭借先进的制造工艺和成熟的质量管理体系，产品质量和性能表现优异。该产品可单独应用于具有 A、B、C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。应用场景：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

球机参数：

型号	型号参数海康内部机芯200万像素网络高清高速防爆智能球机
机芯	传感器类型1/2.8" Progressive Scan CMOS最低照度彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)白平衡自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡增益控制自动/手动信噪比大于55dB3D降噪关/普通模式背光补偿开/关数字宽动态支持电子快门1-1/30,000s日夜模式自动ICR彩转黑数字变倍16倍隐私遮蔽最多24块区域聚焦模式自动/半自动/手动

<p>镜能</p>	<p>光学，广角-望角) 水平视角58.3-3.2度(广角-望远)  ) 近摄距10-1500mm(广角-望远)光圈数F1.6-F3.5  焦距范围水平：300倍连续变焦(垂直度大约29秒)  (自动翻转)水平速度 水平键控速度：0.1° -300° /s,  速度可设，水平预置点速度：540° /s垂直速度垂直  键控速度：0.1° -240° /s,速度可设，垂直预置点速  度：400° /s预置点300个巡航扫描8条，每条可添加3  2个预置点花样扫描4条，每条路径记录时间大于10  分钟守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/  垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描定时任务预置  点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描  /帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出其他  功能断电记忆、定时任务、预置点视频冻结、方位  角信息显示、比例变倍</p>
<p>网络</p>	<p>分辨率50Hz:25fps(1920 × 1080)、25fps(1280 × 960)、2  5fps(1280 × 720)60Hz:30fps(1920 × 1080)、30fps(1280 ×  960)、30fps(1280 × 720)视频压缩H.264/MJPEG/MPEG  4网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SM  TP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UD  P,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE三码流支持用户权限最  多32个用户，分3级:管理员、操作员和只能浏览</p>
<p>接口</p>	<p>通讯接口内置RJ45网口(支持10M/100M网络数据)</p>
<p>一般规范</p>	<p>防爆标志Exd CT6/DIP A20 TA,T6防护等级支持I  P68出线孔1个G3/4" 防爆进线口，内孔直径 15外  罩材质304 / 316 / 316L双层不锈钢温度和湿度-  40 ~60 ，湿度小于95%RH(无凝结)</p>