鞋材输送带鞋垫输送带

产品名称	鞋材输送带鞋垫输送带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	输送带:输送带 耐高温:400 宽度:根据客户要求定制
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号(注册地址)
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

泰兴市运泽橡塑生产鞋材输送带。特氟龙输送带。

特氟龙输送带又名铁氟龙输送带、铁富龙输送带、PTFE

输送带和耐高温输送带,特氟龙输送带分特氟龙网格输送带和特氟龙高温布两种,二者均是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂,制成特氟龙(PTFE)输送带基布;其中特氟龙网格输送带以网孔大小来定义规格,主要有1×1MM、2×2.5MM、4×4MM、10×10MM等网孔,并根据经线和纬线的不同分单纬和双纬特氟龙网格输送带;特氟龙高温布则是以厚度来区分规格,最薄可达0.08MM。

品特点编辑

各类特氟龙输送带(9张)

- 1、用于低温-70 ,高温260 之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情况下连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在350 高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、特氟龙输送带非粘着性:不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;
- 3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、特氟龙输送带尺寸稳定性好(延伸系数小于5%)、强度高。具有良好的机械特性。

- 5、抗弯曲疲劳,可用于较小轮径。
- 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 7、防火阻燃。
- 8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。