

橡胶挤出机硫化带

产品名称	橡胶挤出机硫化带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	输送带:输送带 宽度:根据客户要求 表面不粘:表面不沾
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

泰兴市运泽橡塑有限公司生产的橡胶挤出机硫化带

在橡胶工业生产中，复合挤出机主要用于轮胎复合胎面的挤出，汽车密封胶条、彩色力车胎胎面，胶管复合及胶塑复合挤出，以及胶板多层共挤等。复合挤出生产工艺在橡胶工业生产中属于先进技术，它可根据制品的不同性能要求，采用不同配方和性能的胶料，

泰兴市运泽橡塑有限公司生产的橡胶挤出机硫化带。高温布用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。具有非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、

摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。透光率达6~13%。具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。通过复合挤出设备生产出既能节省材料，又能满足多种性能需求的制品。