

供应计量行业旋翼式全液封冷水水表厂家直销

产品名称	供应计量行业旋翼式全液封冷水水表厂家直销
公司名称	河北云晶网络科技有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:常德 型号:LXS-15F~150F 产地:湖南
公司地址	河北省石家庄经济技术开发区丰产路9号博云科技园办公楼111室（注册地址）
联系电话	18533155801

产品详情

安装使用和维护方法：

- 1、选择**水表**口径，应该根据安装地点流量大小而定，且不宜使用有腐蚀性的液体。
- 2、安装位置应避免暴晒、冰冻、污染和水淹，还应方便拆装和抄表，在有冰冻期间，应将水表和水管包扎，不用时把水表进水端阀门关闭，出水端放水阀和水龙头打开，可防止水表因冰冻膨胀损坏。
- 3、水表必须水平安装，使字面朝上，箭头方向与水流方向相同。
- 4、新装管道务必把管内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后方可安装水表，以免造成水表故障。
- 5、为了计量准确，水表的上游和下游应安装必要的直管端，水龙头应高于水表。水表如安装在锅炉进水管处，应防止热水回流烫坏水表。
- 6、水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过接管、密封垫圈、连接螺母连接。拆装水表时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳
- 7、水表长期使用，管道内杂质铁锈等会堵塞过滤网或进入水表内，使水表误差增大或影响正常运转，最好适时冲洗，并重新校准，但不要自行拆装。
- 8、安装时，水表前面应装有阀门，以便切断水源拆装水表，水表后面必须安装止回阀（单向阀）能防除水流压力不够稳定时，产生水表自传现象。
- 9、如湿式水表，玻璃下面有水或水泡是正常现象，时间一长会自动消除。

中国计量商城(zgjisc.cn)是国内衡器、水电表、热能燃气表、压力表、流量计、测量测绘、检测仪器、传感器等计量产品及相关配套产品的大型交易和信息交流电商平台。

[旋翼式全液封冷水水表\(LXS-15F~150F\)](#)

概览

[LXSY型旋翼式液封冷（热）水表](#)

用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道饮用冷（热）水的用量.具有长期读数清晰的特点。

特点：

精确度高、计量准确、维修方便、技术指标达GB/T778.1~3-2007标准、液封系列计数器与被测水隔开能长期保持示值清晰、与水接触零部件采用优质防腐防污材料制作、DN15~40采用标准管螺纹、DN50以上采用法兰连接（铁壳）。

使用条件：

水温0.1~30 、正常工作压力不大于1MPa。

1、使用条件：

温度等级： 30

水压等级： 1.0mpa

压力损失等级： P 63

2、示值误差限：

从包括最小流量(Q1)至不包括分界流量（Q2）的低区 $\pm 5\%$

从包括分界流量(Q2)至包括过载流量（Q4）的高区 $\pm 2\%$

3、主要技术参数：