

佛山快干胶502胶水设备厂家 真空不锈钢反应釜

产品名称	佛山快干胶502胶水设备厂家 真空不锈钢反应釜
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-35000L 是否定制 : 是
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

反应釜结构：

、传动机构：电机、减速机、机架、联轴器、轴承、联接板等组成。

、反应容器（釜体）：根据容量大小及物料反应要求设计压力来确定板材厚薄；材质一般为不锈钢（304不锈钢、321不锈钢、316L不锈钢）、碳钢（A3）；

、传热装置：有夹套、内盘管、外盘管等；采用有机热载体循环（导热油）或蒸汽、热水等方式加热；冷却水、冷冻水、冷导热油或自然风等方式冷却；

、搅拌装置：对浆搅拌、锚式浆搅拌、双螺旋浆搅拌、涡轮浆搅拌、分散盘、蝴蝶浆等；

、搅拌速度：搅拌速度选择视其物料搅拌要求进行选择，一般来说，几种液体物料需混合反应一般选择50转/分--85转/分。如要求把粉料分散到液体里一般选择500转/分--1500转/分。如要求把油乳化于水或两种不相容的液体乳化混合一般选择2500转/分--3500转/分。

、密封装置：有机械密封、填料密封等；

、反应釜成套设备附件一般有蒸馏柱、换热器、分水器。

快干胶：

快干胶顾名思义即瞬间快速接着用胶水，加入增粘剂、增稠剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等等，通过先进生产工艺合成的单组份快速固化胶粘剂;是一种高强度，快速粘着剂，可使用于多种类材之高速成接着工作，特别适合使用于木器工业。对于紧密贴合，多孔性材质，例如橡胶、金属、塑胶、木器等可达最强之接着效果;此胶水为一单一成份，无溶剂，不需添加触媒、加热或加压之粘着剂，只需要微薄的一层胶水，它便能利用空气中的大气湿度产生高度聚合，达到最佳之贴接效果。有天然胶粘剂和合成胶粘剂之分，也可分为有机胶粘剂和无机胶粘剂。

快干胶又叫无影胶/UV胶/水晶胶水/UV无影胶水，即快速加入胶水等，单组份，光固化，是做水晶影像必不可少的耗材。粘接力强，低粘度，高强度，大面积粘接无气泡，易于清洗，满足粘接要求。快干胶外观:无色，低气味、低防腐，透明粘稠液体，无机械杂质。高度透明，高透光性，胶层收缩小，固化后在潮湿环境下长期不会发黄。固化速度快，几秒钟定位，几分钟达到最高强度，极大地提高了工作效率。

作用：

快干胶主体材料为特定的氰基丙烯酸酯，再加一些辅助物质如稳定剂、增稠剂、增塑剂、阻聚剂等。配胶时应尽可能隔绝水蒸气，包装容器也应用透气性小或不透气的。反应型丙烯酸酯结构胶粘剂最常用的基料为甲基丙烯酸甲酯。

这种胶的特点是固化快、粘接强度大、粘接面广，胶接物表面不需严格处理，双组分胶的各组分用量也勿需严格要求。缺点是气味不好闻。单纯的(甲基)丙烯酸酯单体形成的胶固化后较脆，抗冲击性能差，故常加入其他一些化合物以改善胶层韧性，提高胶层的力学性能和耐环境性能。如果加入的化合物在胶液固化时不参与反应，仅存在于其中起增韧剂作用，这类胶称为第一代丙烯酸酯结构胶。

特性：

单一成份:无溶剂，使用方便；快速接着:利用空气中微量水气，即可在极短时间内接着；常温硬化:不须加热常温下即可使用；透明无色:效果佳不变质；较高强度:适合多孔及吸收性材质之接着；中粘度:可适用小面积粘接；柔韧性配方，胶层不发白、不起皱，形成的胶层透光度高；耐湿热老化、耐辐射性能良好，能长期保持良好的粘接效果。

业务地区：

我们业务遍布广东 广西 海南 贵州 四川 武汉 湖南 湖北 上海 北京 重庆 浙江 新疆 内蒙古 西藏 浙江 辽宁 天津 福建 香港 澳门 台湾 黑龙江 沈阳 陕西 甘肃 青海 合肥 江苏 河南 河北 山西 山东以及东南亚 亚洲地区 印尼 中东等地区

售后服务理念：

邦德仕化工机械作为非标定制化工设备行业的先行者，公司本着精益求精，铸造品质典范的经营理念，专注于化工设备的开发、制造、销售及服务，执着的态度与专业的优势使得邦德仕每年得利均达到30%以上的业绩增长幅度，国内及海外的销售及服務网络亦日趋成熟。

我们邦德仕化工机械秉承着专业为客户服务，每件产品质保期1年，为客户严格把关生产，从头到尾全面跟踪每一个细节直至合格，方才会离开贵司，客户使用的放心才是我们最满意的安慰。