

# NEOFLEX 扁平拖拽电缆

产品名称	NEOFLEX 扁平拖拽电缆
公司名称	北京嘉德天地商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区双榆树知春路82号第五一二研究所 20栋行政楼2层2号
联系电话	010-62628511 13901377654

## 产品详情

### NEOFLEX 扁平拖拽电缆

抗各种气候条件的扁平拖拽电缆

温度可低至 -25 ° C

高柔性

产品应用

NEOFLEX. 扁平电缆具有抗气候

变化的特性。适用于建筑工地

及船厂的起重设备，可在最恶

劣的环境条件下保证设备的正常

工作。

附注

相对圆形电缆而言，扁平电缆更

有节省安装空间和成本等优点，

且在芯线根数相同的情况下，其

弯曲半径比圆形电缆更小

Technical Data

最小弯曲半径：

10x电缆外径

使用温度范围：

-25 ° C 至 +90 ° C

导体结构：

VDE 0295/IEC 60228 第5类

导体或第6类导体，采用多股

细绞成束裸铜丝 (单丝直径见

价格表)

芯线标识：

5 芯及以下：按 VDE 0293 或

VDE 0293-308 彩色芯线色

标，见附表T9

6 芯及以上：黑色芯线白色数

字编号 (VDE 0293)

芯线接地标识：

G=有绿/黄双色接地标识

X=无绿/黄双色接地标识

工作电压 U<sub>0</sub>/U：

300/500 V

绝缘：绝缘电阻：

> 10 G x cm

测试电压：

3000 V

获得认证：

VDE 0250 (NGFLGU)

0041