

UNITRONIC LiYCY 屏蔽信号电缆

产品名称	UNITRONIC LiYCY 屏蔽信号电缆
公司名称	北京嘉德天地商贸有限责任公司
价格	1.00/米
规格参数	UNITRONIC:LIYCY
公司地址	北京市海淀区双榆树知春路82号第五一二研究所 20栋行政楼2层2号
联系电话	010-62628511 13901377654

产品详情

UNITRONIC LiYCY

符合 DIN 47100 彩色芯线色标的铜丝编织屏蔽型数据传输电缆

产品应用

UNITRONIC LiYCY 数据传输电

缆是 UNITRONIC 100 CY 系统

的延伸产品，但芯线色标按 DIN

47100 规定，它可用于需带屏蔽

且电缆外径又较小的电子设备装

置，如用于计算机系统、电子控

制设备、办公自动化设备、测量

设备等的安装连接。

特殊性能

UNITRONIC LiYCY 电缆有铜丝

编织屏蔽层，能抗来自外部的电

磁波干扰，以确保精确的脉冲信号传输。镀锡铜丝屏蔽编织紧紧包覆在缆芯上，且有 PVC 混合料外护套保护。该电缆的每一芯线都有不同的色标，符合 DIN 47100 规定

技术参数

最小弯曲半径：

移动安装：15 x 电缆外径

固定安装：6 x 电缆外径

使用温度范围：

固定安装：-30 ° C 至 +80 ° C

导体结构：

芯线截面 0.34mm² 采用 7 股

束绞裸铜丝导体

芯线标识：

符合 DIN 47100，见附表

T9，无颜色重复

导体直流电阻：

见附表 T11

绝缘，绝缘电阻

> 20 G x cm

互电容：

芯/芯约 120 nF/km

芯/屏约 160 nF/km

电感：

约 0,65 mH/km

峰值工作电压：250 V

(非电源或高压电流连接用)

测试电压：

0,14 mm²: 1200 V

> 0,14 mm²: 1500 V

符合标准：

VDE 0812