

# 泡沫模具雕刻机消失模雕刻机发泡铝模具钻孔

产品名称	泡沫模具雕刻机消失模雕刻机发泡铝模具钻孔
公司名称	东莞市麦克德自动化设备有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:麦克德 型号:MKD-1325 出力轴:伺服
公司地址	大岭山镇沿河东街49号
联系电话	0769-81878981 18002796171

## 产品详情

设备详情请咨询：180 0279 6171

设备咨询电话：180 0279 6171

此款MKD-1525-4绝缘板开料机是专业针对绝缘板开料专业设计，高速度，高品质，高性价比，空程速度最高可达15m/min，加工速度最高可达10米/分，适用于泡沫模具成型加工、包装材料模具成型、压铸泡沫铸铝模具钻孔、铸铝模具成型等！

### 机身

机身整体龙门铣精加工，以保证齿条、丝杆、导轨的精准安装，保证了零配件的正确安装延长使用寿命，确保了设备的精度。

龙门结构由通体铸铁件作为支撑，经CNC精密加工保证平行不变形，高速加工时扭力更大震动更小，设备更加稳定。

传动：

X、Y轴采用高精度斜齿条传动，Z轴采用原装台湾TBI自动消除双螺母滚珠丝杆，扭力强劲、速度快、精度高，是高灵

敏度更稳定的刀路进补的保证。整机全部采用原装台湾进口上银（银泰）导轨，使得设备在高速、高精度加工

时更加稳定的传动。

机头：

主轴采用恒功率水冷主轴，转速可根据加工材料调节转速，可根据客户要求定制，提高客户加工效率。

速度：

标配采用高速步进电机（可选台湾进口台达伺服电机），最高空程速度可达到15m/min，加工速度可达10m/min。

控制系统:

采用山龙一体机控制系统，具有断点续雕功能，可保证意外情况下或者工作暂停后再加工。系统运行内存大，加载程序速度

快，系统硬盘空间更大，储存程序更多，功能更加强大，抗干扰性强，加工稳定，操作简便。

设备型号

Equipment model

MKD-1525-G

工作行程（X、Y、Z）

Work schedule (X, Y, Z)

1520\*2530\*180mm

平台尺寸

Platform size

1850\*2500mm

空程速度

Idle speed

15000mm/min

加工速度

Processing speed

8000mm/min

主轴转速

Spindle speed

24000rpm

主轴功率

Spindle power

75KW

重复定位精度

Repeated positioning accuracy

$\pm 0.08(300\text{mm})$

加工精度

The machining accuracy

$\pm 0.1(300\text{mm})$

出力轴

The output shaft

雷赛高速步进驱动、步进电机

运动配置（龙门动）

Sports configuration (gantry movement)

X、Y高精密斜齿，台湾上银（银泰）30导轨

X, Y high precision helical teeth,

Taiwan hiwin 30 guide linear

Z台湾TBI丝杆，台湾上银（银泰）25导轨

Z Taiwan TBI ball screw,

Taiwanhiwin 25 guide linear

工作电源

Working power supply

AC-220V/380V  $\pm$  5% 50~60Hz

整机重量

whole machine weight

2800KG

外形尺寸

Overall dimensions

3000\*2250\*1980

东莞市麦克德自动化设备有限公司

设备咨询电话：180 0279 6171

东莞市大岭山镇沿河东街49号