

# 学校高中宿舍控电插座 高校公寓空调节电管理系统

产品名称	学校高中宿舍控电插座 高校公寓空调节电管理系统
公司名称	深圳市君联创新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:君联 型号:JLKD-2 产地:SZ
公司地址	深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室
联系电话	4008091681 13410171681

## 产品详情

学校高中宿舍控电插座 高校公寓空调节电管理系统

空调插座和普通插座和君联刷卡控电插座的区别

### (1)、空调插座

- 1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯。
- 2、插座平时不供电(即“常无电”状态),安全性高。
- 3、使用时,空调主机插头插入插座中,这时用空调遥控器启动插座,面板发光管亮,插座开始供电,再次

按动空调遥控器,空调启动开始工作。

- 4、插座开始供电后,如果空调没有开始工作,插座供电延时180秒左右自动断电,插座恢复到常无电状态

。

- 5、插座开始供电后,空调开启工作,插座持续供电。直至关闭空调,插座自动断电。

- 6、该插座是专为空调设计的专用插座,空调不工作,插座不会供电,只有当空调开始工作后插座才持续

供

电。从而解决了空调“待机功耗”的问题，节约了用电开支。

## (2)、普通插座

有一个或一个以上电路接线可插入的座，通过它可插入各种接线，便于与其他电路接通。通过线路与铜件

之间的连接与断开，来达到最终达到该部分电路的接通与断开。

## (3)、刷卡控电插座 组成由刷卡控电插座+发卡器+IC卡+软件

安装深圳君联节电管理软件和发卡器用来对卡片充值，卡有钱刷卡扣费供电，卡内余额不足时断电。需要

去管理处再充值才可以正常使用。

输入电压：AC220V/50HZ

输出电压：AC220V/50HZ

承载电流：16A

待机功率：2W

使用卡片：M1 / 或兼容M1的卡

费率设置：可根据需求自由设置

计费方式：计时/计量可选

安装使用方便：兼容市面通用的86插座底壳

### 安装注意

1、插座的安装高度，当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时，一般应符合：带有安全门的

插座不低于0.3M;不带安全门的插座不低与1.8M;建议尽可能购买带有安全门的插座，因为两者价格相差不

大。

2、在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注：带有安全门的插座是在一般插座

的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座，当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内，插座内机构动作方打开另两个孔门，两孔插座必须同时插入插座桩头，安全门方可打开，以防幼童误

将金属物插入引发安全事故。)

3、插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合：单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔

接相线(火线);左孔或下孔接零线;单相三孔插座，面对插座的右孔接相线(L、火线)，左孔接零线(N)，上

孔接 地线 (PE)。

学校高中宿舍控电插座 高校公寓空调节电管理系统