

上海金盾快速响应68度直立型喷头DN15

产品名称	上海金盾快速响应68度直立型喷头DN15
公司名称	上海长竹阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3629室
联系电话	02164208987 13916878831

产品详情

上海金盾快速响应68度直立型喷头DN15

产品详情：

上海金盾快速响应68度直立型喷头DN15 的详细信息

上海金盾喷淋头，金盾快速响应喷头68度，上海金盾快速响应喷淋头，直立型快速响应喷头，68度快速响应喷淋头DN15，上海金盾快速响应喷头68度（直立型/DN15）

上海金盾消防安全科技有限公司拥有国内同业中最为先进的设备设施与实验基地，在行业中率先建立了ISO9001-2008质量保证体系，产品通过了3C认证、UL认证、FM认证、CCS船级社等国内外权威认可。金盾科技旗下“海盾”牌商标荣获“上海市著名商标”，其“海盾”牌产品被授予“上海名牌”荣誉称号。

1.工作原理

快速响应玻璃球洒水喷头是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件，在常温下玻璃球将来自螺钉的紧定力传递给密封零件，保证喷嘴口的密封。当火灾发生时温度升高，玻璃球内的溶液膨胀而产生内压力，直到玻璃球外壳发生破碎，从而开启喷头喷水。

2.说明

上海金盾快速响应喷头是自动喷水灭火系统中关键的部件。它用来感觉火灾，并通过玻璃球的爆裂来启动自动喷水灭火系统从而实现控火或灭火的目的。玻璃球洒水喷头广泛用于保护宾馆、商厦、仓储库房、车库、办公楼、医院、影剧院、服装厂、生产车间等轻、中危险等级场所，也可保护严重危险级的建筑物。适用于工作环境温度不低于4℃，且不高于70℃的中轻危险级建筑物作为湿式系统用水扑灭火灾。

3、结构特点

上海金盾玻璃球洒水喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。

3.1、喷头框架采用高强度铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性好。

3.2、感温热敏元件（玻璃球）采用国内外优质产品，玻璃球强度高，动作可靠，反应速度快。

3.3、本系列玻璃球洒水喷头通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，提供产品所需的CCCF认证、检验报告、合格证。

4、技术特性和型号规格：

1) 公称口径： 15mm；连接螺纹：R1/2 。

2) 流量特性系数 15mm $K=80 \pm 4$ 。

3) 额定工作压力：1.2MPa；

4) 出厂强度试验压力：3.0MPa；

5) 安装方式：直立式

6) 玻璃球直径： 3mm（快速响应）。

产品覆盖自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、通用阀门、气体灭火系统,主要有湿式报警阀、雨淋报警阀、预作用装置、信号蝶阀、水流指示器、消防喷头、ESFR早期抑制快速响应喷头、易熔合金洒水喷头、扩大覆盖面水平边墙快速响应喷头、闭式泡沫水喷淋装置、压力式泡沫比例混合装置、高压二氧化碳灭火系统、IG541混合气体灭火系统、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火系统。

以上是上海金盾快速响应喷头68度（直立型/DN15）的详细信息，如果你对上海金盾快速响应喷头68度（直立型/DN15）的价格型号、图片有什么疑问，欢迎来电咨询！