

上海金盾ZSFZ湿式报警阀

产品名称	上海金盾ZSFZ湿式报警阀
公司名称	上海长竹阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3629室
联系电话	02164208987 13916878831

产品详情

上海金盾ZSFZ湿式报警阀

产品详情：

上海金盾ZSFZ湿式报警阀的详细信息

上海金盾湿式报警阀，金盾湿式报警阀，ZSFZ湿式报警阀，上海金盾ZSFZ报警阀，上海金盾湿式报警阀ZSFZ

1.说明

湿式报警阀装置由湿式报警阀、水力警铃、延迟器及压力开关、压力表、排水阀、试验阀、报警试验管路等组成。

湿式报警阀是只允许水流入湿式系统并在规定压力流量下驱动配套部件报警的一种单向阀；

延迟器应用于湿式报警阀装置，防止因供水压力波动、报警阀渗漏而发生误报警；

水力警铃是由水力驱动的全天候声响报警设施，工作时无打击火花，可用于防爆场所。水力警铃由铝合金本体、铝合金叶轮、铝合金铃壳、铜合金喷嘴与铜合金衬套等组成。无需保养、使用寿命长。

2、结构和工作原理

1)

系统结构：ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀和过滤器等组成

2) 系统工作原理：湿式系统管网内充满压力水，长期处于备用工作状态。当保护区域内发生火灾时，环境温度升高，喷头的温度敏感元件（玻璃球）破裂，喷头出水灭火，同时水流指示器动作指示火灾区域，湿式报警阀开启供水灭火，其中一小部分水流向报警管路，驱动水力警铃、压力开关，水力警铃发出连续的报警声，压力开关动作：启动喷淋泵、控制中心声光报警。

3) 延迟器主要技术参数

- A. 额定工作压力：1.2MPa；
- B. 耐水压：2.4MPa，历时5min，不渗漏、变形；
- C. 容积：2L、3.5L；
- D. 接口螺纹：Rc3/4；
- E. 延迟时间：5-90s；
- F. 排水时间：5min.

4) 水力警铃主要性能参数

- A. 水力警铃的启动报警压力：不大于0.05MPa。额定工作压力：1.2MPa；
- B. 水力警铃的流量系数：5.28；
- C. 水力警铃的报警声响：在0.05MPa水压时，大于70dB；在0.2MPa水压时，大于85dB.

以上是上海金盾湿式报警阀ZSFZ的详细信息，如果你对上海金盾湿式报警阀ZSFZ的价格型号、图片有什么疑问，欢迎来电咨询！