

钢衬聚四氟乙烯钢衬四氟管道衬氟衬塑管道

产品名称	钢衬聚四氟乙烯钢衬四氟管道衬氟衬塑管道
公司名称	江苏氟美防腐设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:DN25-DN300 管道口径:17mm-1200mm 管道厚度:3mm-12mm
公司地址	建湖县森达东路883号
联系电话	0515-86368086 15751127110

产品详情

以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性聚四氟乙烯（英文缩写为Teflon)或[PTFE,F4]）塑料，经特定的工艺加工而成。它既有钢管的机械性能，又有四氟塑料的高耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送强酸、强碱、工业盐及有强烈腐蚀性气体等介质的理想管道。

钢衬四氟管道介质工作温度：-100 °C ~ 250 °C

钢衬四氟管道介质工作压力：正压0.6MPa ~ 2.5MPa，常温下负压为70Kpa。钢衬四氟乙烯F4管道耐腐蚀性：钢衬四氟乙烯管道，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外钢衬四氟乙烯F4管道几乎可以抵抗所有化学介质包括浓硝酸和王水的腐蚀钢衬四氟乙烯F4管道可以长期在230 °C ~ 250 °C温度下工作。

聚四氟乙烯类或其钢衬四氟乙烯F4管道偏氟类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，钢衬四氟乙烯F4管道耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 °C以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

江苏氟美防腐设备有限公司座落于东方湿地之都黄海之滨----江苏盐城，是国内知名的生产四氟管材、四氟制品、PO（聚烯烃）、PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PTFE(聚四氟乙烯)、化工防腐管道设备的专业厂家，公司的产品质量和加工工艺技术均达到国内先进水平；公司地理位置优越，交通便利；公司秉承“以服务求生存，以质量求发展”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司本着诚信为本，质量至上的经营宗旨，以优质的产品、合理的价格服务于客户，欢迎新老客户光临指导、精诚合作、共创辉煌！

本公司主要经营：

- 1、衬氟衬塑管道，污水处理、化工输送管道、管件内衬PE、PO、衬四氟乙烯管；
- 2、衬氟衬塑搅拌桨，四氟喷射泵、四氟波纹软管、补偿器、衬氟阀门等衬氟设备；
- 3、四氟塔节、四氟通氯管、四氟储罐、四氟反应釜等设备；
- 4、欢迎新老客户来电咨询！