

四网合一箱优势

产品名称	四网合一箱优势
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:四网合一箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

四网合一箱优势----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波品悦通信设备有限公司为加快探索多样文化产业发展模式，推动文化产业集群建设，通信科技项目建设得到省政府的高度重视，要求达到省级优质工程（闽江杯）建设标准。宁波品悦通信为通信科技信息化系统提供的端到端综合布线解决方案【四网合一箱】，具有极高的灵活性和扩展性，充分保障了系统的高带宽、大流量、跨距远等应用需求。【四网合一箱】在整个项目的实施过程中，宁波品悦通信凭借突出的技术标准、优异的产品品质、高效的服务理念，获得用户和施工单位的一致认可和好评。

四网合一箱高清图片显示 选择供应厂家我们为你推荐宁波品悦通信设备有限公司；厂家为你详细解述四网合一箱安装方式：嵌入式/抱杆式/壁挂式，供应芯数：48芯三网合四网合一箱/96芯四网合一箱/144芯四网合一箱；其他供应：四网合一光纤分纤箱 四网合一光纤分线箱 四网合一光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息 产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波品悦通信，品悦通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有专业的自动化生产设备，规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备；厂家激光切割板材，自己设计研发生产供应各种网络通信设备，产品质量值得信赖；

四网合一箱技术参数：

产品类型

三网合一箱

四网合一箱

槽位数

光分路器(微型)容量(个)

外形尺寸(mm)

2槽/4槽

1×4

1×8

1×16

1×32

(高)×(宽)×(深)

2

2

1

0

890×550×120

工作环境温度

-10 ~ +40 (室内); -40 ~ +60 (室外)

环境湿度

85% (+30) (室内); 95% (+40) (室内)

大气压力

70kPa ~ 106 kPa

光缆进入数量

3×2根(上、下进缆)

皮纤进入数量

2×2根（上、下进缆）

箱门开启角度

180°

接地排耐电压水平

3000V（DC）/10mA/1min

绝缘电阻

2×1020M 500V

产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱，插片式光分路箱，SMC光分路箱，四网合一箱、三网合一箱，三网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

四网合一箱生产厂家产品应用：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

四网合一箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣

或其他备用解决手段。

宁波品悦长久以来一直努力协助客户建立具竞争力的信息化系统，即协助客户规划、建设和维护高性能的网络系统、可靠的网络安全建设以及智能运维管理系统等，精湛的技术、优质的产品和完善的服务树立了企业的良好形象。“质量无缺陷，客户零投诉”是我们追求的目标！品悦而为，争创高端产品、优质服务！

作为国内优质的通信设备制造厂家之一，宁波品悦通信通信技术已久，在通信设备四网合一箱产品方面依旧有非常深厚的造诣，宁波品悦通信在近10年时间里，为消费者们不断供应者优质的四网合一箱产品，这台宁波品悦四网合一箱就是其中之一，它是一款汇聚了目前几乎所有时尚元素的产品，目前这款产品厂家正在享受优惠价格。汇聚了多功能，简单设计元素，超高清分辨率，与时下热门的人工智能技术，宁波品悦此款产品从任何方面来看，都是一款接近于超优质的产品。超快的而又稳定网速表现力更是宁波品悦多年以来销量的依仗，此款定位中高端的产品，非常适合新旧小区家庭住房使用，在闲暇之余与家人朋友一起齐聚有线电视之前，想想就非常美好。