

# 博安科技水力冲孔设备第二代液压控制装置

产品名称	博安科技水力冲孔设备第二代液压控制装置
公司名称	徐州博安科技发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	型号:BO-TK02 外形尺寸:395 × 390 × 345mm 重量:12kg
公司地址	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内科技大厦910（注册地址）
联系电话	0516-83885848 13952204634

## 产品详情

BO-TK02液压控制装置是钻孔射流式煤层割缝装置的重要组成部分，其作用是实现井下瓦斯抽采孔打钻和煤层割缝工作状态的切换、保持打钻过程中常压水流量稳定、调节割缝作业压力；主结构由常压水流量调节阀、高压水压力调节阀、单向阀、高压球阀等组成；工作原理是利用改变调节阀开口面积来进行系统流量、压力的稳定调节。

### 【产品优点】

实现打钻和煤层割缝工作状态的切换、保持打钻过程中常压水流量稳定、调节割缝作业压力。

项目	数值		单位
	常压	高压	
公称压力	4	31.5	MPa

调节范围	0-4	0-31.5	MPa
流量范围	0-200	0-200	L/min
外形尺寸	395 × 390 × 345		mm
连接方式	KJ25煤矿接口		/
重量	12		Kg

## 日常维护与保养

- 1、 定期拆卸装置，检查装置内各个O型圈的磨损情况，如有异常泄漏，应立即停止使用，更换O型圈。
- 2、 如若装置长久不用，对所有外露金属部件进行清洗，并涂上黄油或采用相应的保护方法。
- 3、 经常检查压力表是否出现漏液，或者表盘出现裂缝的现象，如有则应立即更换压力表。
- 4、 禁止随便乱扔、砸或坐在控制装置上，以免造成部件的损坏。

如有需要，可致电询价，联系人：刘经理

手机：13952204634

电话：0516-83885848

地址：矿大科技园科技大厦9楼

网址：[www.boantec.com](http://www.boantec.com)