

KLAI-319 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料

产品名称	KLAI-319 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-319 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

产品介绍

开来

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是采用特殊工艺将改性乳化沥青（A组份）与特种成膜剂（B组份），通过专用设备将A、B组分雾化瞬间形成的[高弹性防水涂料](#)

。真正实现“皮肤式”防水的防水涂膜，是一种施工简便快捷、能够系统解决窜水问题的节能减排产品。

产品特点

超高弹性

防水产品的弹性涂膜伸长率超过1000%，恢复率达90%以上，能够有效解决各种构筑物因应力变形、膨胀开裂、穿刺或连接不牢等造成的渗漏、锈蚀等问题。

完美包覆

涂层可以完美包覆基底，实现涂层同基底之间的无缝连接，对于异型结构或形状复杂的基层施工更加简便可靠，具有卷材难以实现的不窜水、不剥离特性，可实现真正意义上的“皮肤式”[防水](#)。

耐化学性优异

优异的耐化学腐蚀性，耐酸、碱、盐和氯，特别适用于化工行业、污水处理行业的罐体、结构等。耐温性

好低

温柔度可

达到-25℃，适用于高寒地区的防水工程，耐高温可以达到160℃，适用于道路桥梁的[防水工程](#)。

施工效率高

喷涂后，3-5秒内即可成膜。

卓越的附着性

与混凝土、木材、金属和玻璃等各种材料介质粘接均不起层、不剥离、不脱落，具有良好的粘接效果。

涂装方式灵活多样

可以采用喷涂、刷涂和刮涂等涂装方式，灵活简便。

安全环保

安全、环保，无明火施工，施工中无有害气体排放，对环境及人员无影响。

适用范围

适用于高速公路、城市高架桥等混凝土桥面的防水；城际铁路、客运专线、地铁等预制混凝土桥梁、桥面、电缆槽面层的防水；博

物馆、图书馆等大跨度屋面、[墙体的防水](#)

；人工河道、市政景观设施等混凝土构建的防水；穿山过水隧道混凝土衬砌抗渗防水；屋面、地下

防水、[室内防水](#)、防腐工程、垃圾填埋场和污水处理站等工程的防水。

贮存与运输

1、包装规格：50kg/桶、200kg/桶。

2、本产品应贮存在阴凉、通风、干燥处，一般要在5 -40 环境温度的范围内贮存，低于5 应采取保温措施。

3、本产品可以按一般货物运输；在贮存、运输过程中，密封包装，保证产品包装完好无损。

4、有效期为自生产之日起12个月。