

KLAI-303 聚合物水泥（JS）防水涂料

产品名称	KLAI-303 聚合物水泥（JS）防水涂料
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-303 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

产品介绍

开来

KLAI-303“JS复合防水涂料”是由进口高分子聚合物乳液及改性剂组成的A组份和改性水泥组成的B组份，以一定的比例组成的一种既具有有机材料弹性又有无机材料耐久性的环保型[防水涂料](#)。本产品通过CTC环保/质量认证。

主要特点

能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工；

涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异；

可加颜料，以形成彩色涂层；无味、无污染、施工简单、工期短；在立面、斜面和顶面上施工不流淌；

与水泥砂浆等各种材料的基面粘结牢固。

技术指标

主要项目	技术指标			
	I型	II型	III型	
固体含量，%	70			
拉伸强度	无处理，MPa	1.2	1.8	1.8
断裂伸长率	无处理，%	200	80	30
低温柔性，半径10mm棒	-10 无裂纹	-----	-----	
不透水性，0.3MPa,不透水30min		不透水	不透水	
粘接强度	无处理/MPa	0.5	0.7	1.0
抗渗性（砂浆背水面）MPa	-----	0.6	0.8	

产品应用范围

“JS复合防水涂料”可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材硬塑料、玻璃、各种保温层、各种防水层上直接施工，对于新旧建筑物及构筑物（例：屋面、地下、外墙、隧道、桥梁、水池、水库等）均可使用。同时“[JS复合防水涂料](#)”按液料 粉料=10 25-30调成腻子状，也可用作粘结密封材料。JS- 型复合防水涂料用于非长期浸水环境下的防水工程。

JS- 、 型复合防水涂料用于长期浸水环境下的防水工程。使用前质量抽检方法

使用前从现场随机抽样，总重量不得少于2kg，检验依据按GB/T 23445标准执行。重量要求与工程检验

施

工后

，应认真

检查整个工程的各

个部分，特别是薄弱环节，发现问题

，查明原因并及时修复。涂膜[防水](#)层做完后不应有堆积、裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮、翘边等现象。厚度应达到设计要求。蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行。一般情况下须48小时以上，在特别潮湿又不通风的环境中需要更长时间。包装、贮存与运输 包装规格：10kg、18kg、31.2kg三种，须存放在5 以上阴凉处。本产品自生产之日起，在正常运输、贮存条件下，贮存期为一年。本产品为非易燃易爆产品，可按一般货物运输，运输时应防止雨淋、暴晒、受冻，避免挤压、碰撞，保证完好无损。