

节能消声止回阀

产品名称	节能消声止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:HC41X-16Q
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

HC41X节能消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

HC41X节能消声止回阀结构及用途：

- 1、阀体内腔采用流线型设计，流量按100%设计，减少急弯、拐角、尖凸，从而减少流体的阻力。
- 2、阀瓣前后设计为锥形，使流体阻力大大减少，又减少了因紊流所产生的噪声。
- 3、阀瓣关闭的行程短，只有公称通径的1/4，减少了阀瓣的关闭时间，减少了水锤的产生。
- 4、阀使用弹簧加速阀瓣关闭速度、降低水锤产生。
- 5、阀瓣为空心薄壳结构，减少阀瓣的惯性，不但使阀瓣关闭时能迅速启动，也减少了关闭时的冲击噪声
- 6、本产品可以垂直、水平、倾斜以及任何角度安装。
- 7、本产品结构紧凑、零件少、体积小、重量轻、外型美观。
- 8、内外表面均喷涂环保涂层，确保产品的防腐蚀及安全性。

HC41X节能消声止回阀主要技术参数：

公称压力：1.0 ~ 1.6MPa

公称通径：40 ~ 600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0 ~ 80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

型号	公称压力PN(MPa)	试验压力PS(MPa)		工作温度()	适用介质
		壳体	密封		
H41X	1.0	1.5	1.1	80	水及弱腐蚀性流体
	1.6	2.4	1.76		
	2.5	3.75	2.75		

HC41X节能消声止回阀主要零部件材料：

型号	阀体	密封圈	弹簧
H41X-10	铸铁或不锈钢	丁腈橡胶 (NBR)	不锈钢ICr18Ni9Ti
H41X-16	铸钢或不锈钢	丁腈橡胶 (NBR)	不锈钢ICr18Ni9Ti