橡胶瓣止回阀

产品名称	橡胶瓣止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:HC44X-16
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

HC44X橡胶瓣止回阀由阀体、阀盖、阀瓣组成，主要用于给排水系统、石油、化工等工业部门的管道出口处，防止介质逆流。由于本产品的封圈采用倾斜设计，关闭时间短，可减少水锤压力。阀瓣采用丁腈橡胶与钢板经高温压制而成，耐冲刷，密封性能好，产品结构简单、保养、维修、运输均很方便。橡胶瓣止回阀采用内装摇臂旋启式结构，阀瓣绕转轴作旋转运动，阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。

HC44X橡胶瓣止回阀结构特点：

1、具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。

2、该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂务，维修简便等特性。

3、该阀主要适用于给排水系统，可安装于出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。

4、橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。

HC44X橡胶瓣止回阀主要技术参数：

公称压力：1.0～1.6MPa

公称通经：50～600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0～80℃

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

公称压力(Mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力(Mpa)	1.5	2.4
密封试验压力(Mpa)	1.1	1.76
适用温度℃	<80	
适用介质	清水、油品	

主要零件材料：

阀体、阀盖	铸铁、灰铸铁、碳刚(铸钢、WCB)
阀瓣	橡胶组合件
弹簧	不锈刚