

RJ45数字会议系统-SCS-790MR

产品名称	RJ45数字会议系统-SCS-790MR
公司名称	恩平市浩田电子电声有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门产业转移工业园恩平园区二区C2-1三栋3楼
联系电话	86-0750-7776389 13316702880 13316702880

产品详情

符合IEC60914、GBT15381-94国际标准，RJ45数字会议系统，音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz完美清晰音质

采用数字技术为核心，内置高性能CPU，支持讨论、视像跟踪功能会议系统高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响内置USB/SD卡MP3录音和回放功能以及图形显示屏，高保真WAV和MP3输出。不录音时可以作为MP3背景音乐输入

抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰，会议系统带2.8寸液晶显示屏，独立按键操作四路RJ45话筒连接，每路支持20个单元，可接80个单元，支持12支主席单元，

四路8芯线接口，每路支持30个单元，可接120个单元，支持12支主席单元

会议主机级联功能，支持多会议室合并/分拆功能，具有S端子和5P接线端子接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、EVI HD、PELCO P/D、BRC300通讯协议内置6进4出（RCA接口）视频器，最多可连接6个标清摄像头具有视频切换RS-232通讯接口，可连接高清视频切换器数字会议系统具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统先进的全数字技术、网络技术和音频技术充分地结合起来。可与智能中央控制系统、视频会议系统、监控防火系统实现了无缝连接；

具有+5V电压输入报警信号输入接口

带凤凰音频输出接口，方便连接数字音频矩阵。插入 (SEND / RETURN)

接口可以连接到外部音频处理器上，进一步改善音质。RETURN 接口可以通过 CD 或其它音频装置播放背景音乐。连接无线接收装置可以使用无线话筒。1路非平衡线路输入接口，1路非平衡音频输出接口，1路数字凤凰插输出接口；1路莲花线路输入接口，1路报警莲花输入接口，2路莲花输出接口，2路录音莲花线路输出接口，丰富的输入输出接口可任意连接扩声或录音设备主机和电脑可以通过TCP/IP网络、网线或者USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需电脑直接在主机上对系统进行设置具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、LIFO（后进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）可设置发言数量、自动关闭、限时关闭、声控发言等功能可安装于19英寸标准机柜

上，易于存放和保管