

矿用气动注浆泵气动注浆泵厂家气动式注浆泵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 矿用气动注浆泵气动注浆泵厂家气动式注浆泵 |
| 公司名称 | 徐州博安科技发展有限责任公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:2ZBQ -15/2.5 机重:55kg 几何尺寸:760 × 370 × 600mm |
| 公司地址 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内科技大厦910（注册地址） |
| 联系电话 | 0516-83885848 13952204634 |

产品详情

产品主要用途

2ZBQ-15/2.5气动注浆泵结构形式为往复式柱塞泵。主要用于煤矿、铁矿的井壁注水、加固注浆、锚杆支护注浆，钻孔封堵以及地铁、隧道、水利、建筑等注浆堵水及破碎岩层、软基加固的注浆固结工程。

产品特点详情

- 1.能够注粘稠性系数高的粘稠浆液。因此，注浆过程中不易堵塞排浆管路，注浆流畅。
- 2.配有气压稳定自动调节系统，能够根据浆液粘稠度自动调节出浆压力和流量，避免‘自停’现象，保障了泵体运行的稳定。可以解决高仰角、高压等复杂条件下的各种注浆需求。
- 3.注浆过程中避免了气体与浆体的直接接触，解决了注浆过程中出现“气泡”现象，确保了注浆封孔质量，注浆速率快，大大提高了工作效率。

4.操作简单，清洗方便，移动方便，采用风动力作为动力源，运行过程中安全隐患小。

该注浆泵可进行水灰比为1：1~1:2的注浆。

使用环境

- a) 周围空气最高温度不超过50 ；
- b) 周围空气最低温度不低于-5 ；
- c) 周围空气相对湿度：不大于95%（+25 ）；
- d) 环境大气压：80kPa ~ 106kPa；

使用时的注意事项

- 1.工作场所必须清除障碍物，使泵能够安全操作，以免落物砸在泵体或压力表上造成损坏。
- 2.工作场所必须无油渍或腐蚀性物质。
- 3.远离热源及火花，泵的最大操作温度50 。
- 4.严禁泵在空载时高频率运行。
- 5.使用前检查密封连接处有无泄露情况，如发现泄露处应及时检查解决。
- 6.禁止向泵体内放固状物体，在使用过程中所有物料必须通过过滤网，防止有较大的煤渣进入泵体内。
- 7.泵体（特别是气源两联体）在使用过程中需防止重物、坚硬物等对泵击打或撞击。
- 8.在运行过程中，施工人员必须密切注意泵的运行情况，若有异常，应立即停止使用，待排除故障后方

可启动泵。

如有需要可致电询价，联系人：刘经理

手机：13952204634

电话：0516-83885848

地址：矿大科技园科技大厦9楼

网址：www.boantec.com