

鼎盛研磨 涡流式光饰机 厂家直销

产品名称	鼎盛研磨 涡流式光饰机 厂家直销
公司名称	深圳市鼎盛研磨科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎盛 DS 型号:GS-A 产地:东莞 大朗
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区振明路168号
联系电话	86-076926623369 18929218766

产品详情

涡流式光饰机

本机是新型高效光饰机/抛光机。具有自动化程度高、外形美观、结构合理、操作方便、变速范围大、运转平衡、噪声低、研磨效率高等特点。

本机能有效地解决振动光饰机中工件重叠、研磨不匀等难题，特别是对于较厚的氧化膜及较大毛刺的中小型工件，用振动机加工较困难且时间长，而用流动光饰机，很短时间内即可达到理想的效果，可提高光洁度2级以上。研磨效率是振动光饰机的10倍，滚筒式的20倍以上。

本机可广泛应用于各行业中的金属、部分非金属材料的冲压件、机械加工件、铸锻件、热处理等工件的去毛刺、倒角、去氧化皮、抛光等工序。特别是对形状复杂、毛刺大、氧化皮厚的中、小型零件提供了理想的加工设备。

本机具备自动翻转出料、振动筛自动分选工件和磨料、磨料自动倒入研磨槽、变频器调速、时间控制功能，以上功能通过PLC编程控制，实现大屏幕触摸屏可视操作；可以实现全自动操作或手动操作。

机种GS-A120L

容量 (L) 120

转速 (rpm) 0 - 160

主电机功率 (kw) 4.0

液压站电机功率(kw)1.5

振动电机功率 (kw) 0.25

机台尺寸 (mm) 2060 × 1700 × 1300

机台重量 (kg) 1200

机种GS-A240L

容量 (L) 240

转速 (rpm) 0 - 130

主电机功率 (kw) 7.5

液压站电机功率(kw)2.2

振动电机功率 (kw) 0.5

机台尺寸 (mm) 2400 × 1980 × 1600

机台重量 (kg) 1600