

釉料防腐剂+延长釉料保质期+保护釉料不降粘发臭

产品名称	釉料防腐剂+延长釉料保质期+保护釉料不降粘发臭
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-153 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

釉料防腐剂+延长釉料保质期+保护釉料不降粘发臭

一、产品概述：

釉料防腐剂JL-153能有效解决陶瓷釉料色釉印油发酵和腐败变质、降粘、沉淀、发霉、变臭。由于陶瓷印油、釉料中含有羧甲基纤维素(CMC)和糊精，夏天高温季节很容易发酵和腐烂变质，更为严重，导致粘网、料浆、釉浆流速变快等。釉料防腐剂JL-153主要抑制细菌，微生物的产生，保护稳定釉浆及CMC性能稳定。保护釉料流速不变，是新一代陶瓷釉料防腐添加剂。

二、产品优点

杀菌力强，抑菌时间长，****，成本低

价格低，用量少/防腐安全性好

无毒、无色、无嗅；对皮肤无刺激

抗高温环保无毒，不含甲醛，无VOC等有害物质，

易溶于水；投加无泡沫；对环境没有污染

长期使用不会产生抗药性、对金属无腐蚀作用、加入后无泡沫。

PH值范围和温度范围内均能发挥良好的稳定性和杀菌**性，

三、技术指标：

外观	无色至淡黄色透明液体
活性物含量%	10%
PH值	7-9
密度(20) g/cm ³	1.030
比重(25)	1.03g/cm ³
溶解度	任意比例溶于水和有机溶剂

四、适用范围：

釉料防腐剂JL-153广泛用于：陶瓷釉料、陶瓷印油、料浆、釉浆、印膏、油墨、坯土、艺术粘土、瓷泥、油泥、火泥、色泥的杀菌防腐，而且还可用于：水性涂料、乳胶漆、胶水、水性腻子、丙烯酸乳液、水基油漆、印花胶浆、造纸纸浆、腻子膏、减水剂等水性产品的生产和贮存的防腐处理。

五、使用方法：推荐使用浓度为：0.2%，

六、注意事项：

釉料防腐剂JL-153应在PH值为4-10的范围下，温度80 以下加入，效果佳。

釉料防腐剂JL-153因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐保鲜的效果。

七、包装与贮存：

采用25KG/200KGPE塑料桶装IBC吨装桶，或根据客户需求包装。存放环境：干燥通风处、避免阳光直射。储存期为24个月。