

# 输血 | 输液加热器

产品名称	输血   输液加热器
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

## 产品详情

输血/输液加热器体温是人体重要的生命指征之一，正常的体温是维持机体各项新陈代谢功能正常的关键因素之一。术中低体温是手术的最常见并发症之一，在外科手术过程中患者低体温的发生率约为50%-70%，而在常规的保温措施下，有约一半的患者术中的核心体温低于36℃，有约1/3的患者者核心体温低于35℃，而未保温者术后初期体温多在34℃左右。

一、产品适用范围：?用于手术前、手术中、手术后患者的输血、输液；高危及高龄患者的输血输液；儿童或新生儿输液;寒冷环境下常规输液的加温；静脉营养输注;可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现，从而降低因低体温症而产生的医疗事故。

### 二、产品主要组成结构

加热器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加温装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成，并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。

### 三、输血加热器产品技术指标：

1安全分类：I类

2电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz

3输入功率：70W

4控温范围：30℃ ~ 42℃ / ( 86℃ ~ 107.6℃ ) ( 控温温度高于环境温度10℃ /50℃ )

5控温误差：±0.5℃

6安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到 $50 \pm 5$  时自动切断加热电源

7工作制：连续运行

8整机重量：小于1kg

9外形参数：172\*92\*55mm

10使用环境

温度：5 -30

相对湿度: 10%-93%（无凝霜）

大气压力：86.0kPa ~ 106.0kPa

咨询电话：13810720341，李经理

四、配置清单：

主机、电源线、吊带、说明书、合格证