

杜邦TPEE厂商总代理商

产品名称	杜邦TPEE厂商总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

描述不够全，请联系我司获取详细资料，，会有更多优惠

公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--HTR4275特性：硬度56D，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出专用树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂; 具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;出色的抗冲击性下降到-40 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4056特性：硬度40D。挤出成型，低熔点，高性能树脂，具有高抗冲击性能下降到-40 ° C以及优良的力学性能。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4068特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C

TPEE美国杜邦一级代理商--tpee（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。tpee具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。