

# 金属探测仪GJT-2F-5

产品名称	金属探测仪GJT-2F-5
公司名称	潍坊沃森重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:金属探测仪 型号:GJT-2F-5
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道纸坊村（注册地址）
联系电话	15206985596

## 产品详情

金属探测仪GJT-2F-5，皮带输送机金属探测仪GJT-2F-5，金属探测仪GJT-2F-5性能稳定,金属探测仪GJT-2F-5厂家直销,金属探测仪GJT-2F-5价格优势明显。

### 日常维护

一、全面整理 请勿在金属探测器上或其附近放置不适宜的产品二、正确安装

正确安装金属检测仪避免其他设备触碰到前端和后端的传送带三、彻底清扫

为保持检测头具有高度的灵敏度，请每天彻底清洁传送带和检测头四、保持洁净

经常调节传送带松紧。防止传送带打滑和磨损

### 主要技术数据:

环境温度：-20 -40 （主机）

电源电压：~ 220V ± 10% 50Hz

整机功耗： 30W

皮带速度：0.8-3.5m/s

控制输出：继电器接点输出，一对常开、一对常闭。

接点容量：5A,220VAC/28VDC

传感器与控制箱之间最大距离 < 15m

注：传感器地脚尺寸符合TD-75型胶带输送机标准。传感器高度可根据用户要求订制

GJT-2F系列金属探测仪主要技术参数：

型号\参数\项目	适应带宽 mm	功率 w	适应带速 m/s	输入电压 ~ V	灵敏度 mm	重量 kg	外形尺寸mm						
							A	B	C	D	E	L	L1
GJT-5F	500	40	0.8 ~ 2.	220 ± 1	20	105	820	690	250	410	250	740	300
GJT-6F	650	40	5	0%	铁铝球	125	1000	840	250	410	250	890	300
GJT-8F	800	50				160	1200	1010	250	410	250	1090	300
GJT-10F	1000	50		50HZ		190	1400	1240	250	410	250	1320	300
GJT-12F	1200	50				255	1630	1470	250	430	300	1550	370
GJT-14F	1400	60				290	1830	1680	250	430	300	1740	370
GJT-16F	1600	60				350	2050	1890	250	430	300	1950	370
GJT-18F	1800	65				430	2280	2120	250	430	300	2180	370
GJT-20F	2000	70				480	2500	2340	250	430	300	2400	370

其他：

GJT-2F系列金属探测仪是专门为磁性物料带式输送系统中检测金属而研制开发的新机型，（如黑色、有色金属矿山、炼铁厂、烧结厂等）。可抑制物料品位为70%以下的磁性矿物质所产生的“物料效应”。当物料中的有害金属通过传感器时，金属探测器报警，并给出控制信号，通过电子技术对其进行处理并驱动执行机构（电磁铁，电机开关）动作，从而排出有害金属，亦可人工捡除。传感器为窗口式，一端可拆卸结构，不用割断胶带，安装方便。该机型也适用于非磁性物料输送系统中检测金属。