

豫立35KV电缆分支箱出线带隔离开关

产品名称	豫立35KV电缆分支箱出线带隔离开关
公司名称	浙江豫立电气科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:豫立电气 形式:落地式 产地:浙江省乐清市
公司地址	乐清市柳市镇上池工业区1号
联系电话	0577-62760866 18057790772

产品详情

豫立35KV电缆分支箱出线带隔离开关：DFW系列高压电缆分接箱，广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。

DFW分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达IP33，

地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商

业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合

的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性欧式电缆分

接箱是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它的主要特点是双向开门,利用穿墙套管作为连

接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需要大跨度交叉等显著特点。其所采用的电缆接头符

合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。豫立35KV电缆分支箱出线带隔离开

关适应环境：环境温度：高气温：+40，低气温-30。风速：相当34m/s(不大于70Pa)湿度：日相对湿度

平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于95%。防震：水平加速度不大于0.4m/s²,垂直加速度不大于

0.15m/s²。安装地点倾斜度：不大于3°。周围空气不受腐蚀性，可燃性气体，水蒸气等明显污染，安装

地点无剧烈震动。注：订购本产品超出上述条件规定时，请与本公司协商。技术参数：额定电压35KV额

定电流：630A动稳定电流：50KA/0.3S热稳定电流：20KA/3S1分钟工频耐压：95KV15分钟直流耐压：125K

V雷电冲击耐压：200KV箱体防护等级：IP56