

用精密齿轮泵生产的环氧树脂点胶机

产品名称	用精密齿轮泵生产的环氧树脂点胶机
公司名称	深圳市昕顺自动化有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	龙华新区东环一路安锦恒工业园
联系电话	15817354759

产品详情

设备功能介绍：

1、自动配比：设备根据两种环氧树脂胶水不同比重，不同粘度，自动配比。自动按设定的比例出胶，不受胶水的比重、粘度、温度，流动性的影响。设备是通过控制胶水的容积进行配比。储胶桶无需气压。
2、自动控制胶量：设备自动控制胶量，设备采用精密齿轮计量泵进行计量输出，用精密步进电机进行控制。因此，设备输出的胶量可以实现数字化控制。调胶量只需要将需要的胶量和点胶圈数在触摸屏上输入，就可以输出相应的胶量，操作非常简单，省时即输入0.5克的胶量，就可以输出0.5克的胶水（混合后），调整胶量时百非常方便、快捷。

3、胶量误差小：出胶精度为正负0.05克的胶水，满足大部分喇叭生产所需要的胶量的误差要求。能提高产品品质，特别是产品的一至性，有较大帮助。
4、胶水搅拌均匀：设备采用电机进行动态搅拌，可以使胶水在混合管内充分搅拌均匀。固化状态好。边输出边搅拌，可以使重搅拌后的胶水及时使用，浪费小。

5、混合管清洗简单：使用完成时，设备可以放单胶，让混合管里面的胶水流出，然后将单液胶水的混合管放在溶剂里清洗浸泡即可清洗干净。不需要大量溶剂进行清洗，避免浪费溶剂和减少溶剂对人员的影响。

6、设备电气性能稳定：主要控制部件如PLC，触摸屏都进口品牌，其它主要部件也采用进知名优质品牌，可靠性强。
7、功能齐全：设备配备有真空除泡、自动关机、胶桶和胶管温控加热、缺料报警、留样滴胶，防固化自动滴胶 功能，充分满足喇叭生产需要。

8、设备外观优良：设备外观精致，大方，科技感强。设备先进性好。对吸引客户有较好帮助。能较好的增加客户对公司产品的品质信心。

二、设备参数：

- 1.工作电压：AC-220V 市电（设备供电需220V /16A 插座）
- 2.机器内部电压：DC24V ,DC48V
- 3.工作气压：0.4-0.6 MPa
- 4.出胶量：0.1-50 克可调（根据不同胶水用量范围而定）
- 5.出胶速度：约1 克/秒（电脑控制，速度可调，根据胶水粘度，出胶口大小，调节器设置而定）
- 6.出胶量精度：± 5%
- 7.出胶比例：1：1 至 10：1 可以进行电脑配比（重量比）

三、机器工作模式与配置：

1.电气控制系统:

- A.采用日本三菱PLC 控制
- B.台湾进口触摸屏人机界面操作，全中文显示
- C.采用台湾进口开关电源

2.转动方式：采用高精度步进马达驱动，转速可任意设置。

3.灌胶方式：采用高压齿轮计量泵灌注（灌胶速度可电脑调节）。

4.胶水计量方式：采用步进电机控制比例计量（精确度高）。

5.操作方式：手动、自动、停止、清洗等几种模式可任意切换。

6.储料桶：2 个 5L 不锈钢桶，带数显温控加热器，配有液位感应器，胶水不足时，会提示加胶。