

120袋脉冲袋式除尘器机构

产品名称	120袋脉冲袋式除尘器机构
公司名称	泊头市鼎科环保设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:鼎科环保设备 型号:DK-MC-120 产地:泊头市
公司地址	泊头市四营工业园区
联系电话	86-0317-8367891 13131765951

产品详情

120袋脉冲袋式除尘器机构，布袋除尘器是一种高效的除尘装置，其中安装除尘布袋是很重要的一环，除尘布袋的安装好坏跟布袋除尘器的除尘效率有很大关系，春晖环保在这里讲述除尘器中安装除尘布袋的建议步骤：滤袋的安装应在除尘器全部安装工作完成后(包括保温防腐工作)zui后进行。先拆除喷吹管再安装滤袋。滤袋的搬运和存放时要注意防止滤袋与周围硬物、尖角物件接触碰撞。禁止脚踩，重压，以免破损。

1.滤袋存放时应注意远离火源，要防潮，避免阳光等强光直射，防止重物挤压。安装前应对每条滤袋进行检查，防止机械损伤。2.安装人员应着装精练，衣服口袋里要求干净，不能携带香烟、火柴、打火机、钥匙、小刀等物件，以免掉入滤袋中。(如果滤袋中掉入杂物必须取出)。不许穿带铁钉或硬质鞋底的鞋进行安装。安装滤袋的人员要固定，岗位固定，责任明确，每人对自己安装的滤袋做记录，并在记录本上签名。

2、灰尘颗粒和滤布间的粘着力，受到气流相对适度的影响，含湿量高的附灰层，要使其散开是比较困难的，这种灰尘有互相凝聚在哪一起的倾向。灰尘颗粒和滤布纤维间的粘着力，随着相对湿度的增加而增加。粒度及相对湿度增加时，灰尘颗粒和过滤纤维间最初的结合力亦增加。

3.安装环境要求：安装现场照明光线足够，现场不准存放与安装无关的器械、杂物等。4.滤袋安装过程中，禁止吸烟，严禁任何形式，任何部位的电焊和切割工作，断电情况下严禁用打火机、火柴等取火照明，每天安装工作结束后要清点安装工具，以免遗漏掉入滤袋中损坏滤袋。5.安装滤袋要求：建议由两个人安装，一个人将布袋纵向折叠送入天花板孔，另一个人抓住并打开成卷的滤袋。笼框要对准中心，轻轻放入，安装时保证垂直。

6.滤袋安装检查：每安装完一条滤袋，要检查结合缝是否密封，密封位置是否正确。从灰斗中检查是否垂直，如发现有滤袋底部相碰或不正确时，要作好记录及时在专人指导下调直。7.安装结束后的花板要用帆布逐渐盖住，以免杂物落入滤袋中。喷吹管安装时也要用帆布盖好花板，防止损坏滤袋口。8.安装时要特别注意：喷吹管孔、文丘里喷嘴、滤袋框架、除尘滤袋、花板五部件中心要一致，其偏差小于2mm

