

## 旭化成代理商PA66报价 日本

产品名称	旭化成代理商PA66报价 日本
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本旭化成:旭化成PA66 1300S:日本旭化成 日本:旭化成塑料报价
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

日本旭化成PA66 POM PPO代理商 日本旭化成PA66 POM PPO经销商（三证齐全）日本旭化成PA66 POM PPO供应商：上海音塑国际贸易有限公司，秉承客户至上、

品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表

(MSDS)等。

PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

PA66 日本旭化成1300G注塑级,30%加纤增强。

PA66 日本旭化成13G30 注塑级,30%加纤增强。

PA66 日本旭化成13G50 注塑级,50%加纤增强。

PA66 日本旭化成1402G高强度和刚性，玻纤增强33%

PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流

程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

尼龙PA分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 50%加纤PA。

公司货源充足，价格优势，量大从优，可来电咨询了解更全面牌号。