

加长臂 挖机加长臂 改装臂 专业生产厂家

产品名称	加长臂 挖机加长臂 改装臂 专业生产厂家
公司名称	济宁海能达机械科技有限公司
价格	80000.00/件
规格参数	海能达机械:1 PC200:1 山东济宁:1
公司地址	济宁市高新区鸿广路南侧
联系电话	15053761182

产品详情

挖掘机加长臂分为二段式、三段式、四段式，二段式主要适

用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏通清淤及建筑基础、河道、深沟等土石方挖掘作业。由于二段加长臂成本比较高，为了节省成本，市场上已经出现套臂产品，就是在挖机原有的小臂上加一节套臂，套臂一段套在原挖机小臂马头山，另一端装挖斗（一般斗容会比原斗小1/3)作业。

三段式、四段式主要适用于高层建筑楼体的拆解等作业。

工作参数

机型/参数

PC200-8

PC220-8

PC300LC-7

PC360-7

PC400-7

PC450-7

大小臂总长度

15400mm

18000mm

18000mm

20000mm

22000mm

24000mm

动臂总长

8300mm

10000mm

10000mm

11000mm

12000mm

13000mm

斗杆总长

7100mm

8000mm

8000mm

9000mm

10000mm

11000mm

大小臂总重量

4000kg

4600kg

5200kg

6000kg

6500kg

7000kg

配置斗容量

0.4m³

0.4m³

0.5m³

0.6m³

0.6m³

0.7m³

挖掘高度

12510mm

13500mm

13720mm

14920mm

16100mm

17300mm

挖掘半径

15100mm

17300mm

17600mm

19600mm

21600mm

23600mm

挖掘深度

11340mm

13000mm

13200mm

15000mm

16500mm

18000mm

运输高度

2980mm

3160mm

3210mm

3210mm

3400mm

3400mm

整机重量

12吨

20吨

25吨

30吨

35吨

40吨

45吨

加长臂长度

10米

18米

20米

22米

24米

26米

28米

加长臂重量

2.8吨

4.8吨

5.6吨

6.6吨

7.5吨

8.5吨

9.5吨

挖斗容量

0.2方

0.4方

0.45方

0.5方

0.6方

0.7方

0.8方

挖掘高度

7米

15米

17米

19米

21米

23米

25米

挖掘半径

9米

17米

19米

21米

23米

25米

27米

挖掘深度

6米

14米

16米

18米

20米

22米

24米

运输高度

2.2米

3米

3.2米

3.2米

3.2米

3.4米

3.4米

加长度

15米

20米

22米

24米

25米

26米

--

以上只是大概数据，具体参数要根据车型及工作环境，比如：工作面积小，挖去深度就相应减少。

挖掘机加长臂制作

一般是采用电脑3D辅助设计系统做应力分析和模拟动作,另外加工设备,员工技能的熟练程度和实际应用知识、经验、及材质选择、制作工艺等方面都对挖掘机加长臂的结构强度、使用性能和质量有着关键的影响。

大体工艺及工序：电脑设计---数控切割（锰板）---折弯机折弯定型（马头部位）---专业技工焊接----大型镗床镗孔----加长臂底座及管路安装----挖斗油缸安装----抗应力试验----产品抛丸处理-----高温喷涂----出厂前详细检验----合格出厂。