

供应计量高精度数显手持式电镀层测厚仪

产品名称	供应计量高精度数显手持式电镀层测厚仪
公司名称	河北云晶网络科技有限公司
价格	2520.00/个
规格参数	品牌:AMITTARI 型号:AC-110CS 测量范围:0-1250um/0-50mil
公司地址	河北省石家庄经济技术开发区丰产路9号博云科技园办公楼111室（注册地址）
联系电话	18533155801

产品详情

中国计量商城(zgjisc.cn)是国内衡器、水电表、热能燃气表、压力表、流量计、测量测绘、检测仪器、传感器等计量产品及相关配套产品的大型交易和信息交流电商平台。

产地	中国	是否进口	否
品牌	AMITTARI/安妙	型号	AC-110CS
测定对象	油漆涂层涂料电镀层厚度	测量精度	± 1~3%n 或 ± 2.5 um
电源	2节7号电池	尺寸	126x65x27 (mm)

主营产品：涂层测厚仪，超声波测厚仪，邵氏硬度计，里氏硬度计，振动仪（测振仪），表面粗糙度仪，光泽度仪，声级计，转速表，频闪仪，风速仪，水分仪，张力仪，透光率仪等

高精度数显手持式汽车油漆膜仪FN铁基铝基电镀层测厚仪 AC-110C/CS

1.手持式数显汽车油漆测厚仪电镀层测厚仪 AC-110C/CS 产品描述

安妙涂层测厚仪（基本型）分为AC-110C（整体式）和AC-110CS（分体式）两个型号；适合汽车，油漆层等涂层厚度测，量应用广泛、测量准确，几乎可以测量所有的基体，无论是铁基还是非铁基；并且带有USB数据连接和蓝牙传输功能；整体式仪器适合单手操作并且测量更加稳定，因为在测量中，大类型探头的大接触面具有更好的稳定性，使用户得到一个持续且重复性强的准确测量结果；分体式提供多种探头，测量机动性更强。

2.手持式数显汽车油漆测厚仪电镀层测厚仪 AC-110C/CS 产品特点

* 铁基和非铁基两用涂层测厚仪。

* 有单次和连续两种测量方式可选。

* 公/英制单位转换，有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。

* 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质；操作过程中有蜂鸣器提示音，连续测量时蜂鸣器不发声。

* 采用USB数据线输出与PC通讯；另外提供可选配置蓝牙Bluetooth数据输出选择。

3.手持式数显汽车油漆测厚仪电镀层测厚仪 AC-110C/CS 产品参数

分辨率	0.1um
准确度	$\pm (1\sim 3\%n)$ 或 $\pm 2.5um$
测试范围	0~1250um（测量范围可定制）
测量面积	6mm
最薄基体	0.3mm
最小曲面	F型凸1.5mm / 凹25mm

操作条件	NF 型凸3mm / 凹50mm 温度-5~50 ° C
电源	湿度 < 95%RH 2x1.5AAA 7号电池
主机尺寸	120x63x25mm
主机重量	90g (不含电池)

4. 手持式数显汽车油漆测厚仪电镀层测厚仪 AC-110C/CS 产品配件

标准配件	主机 腕绳扣 铁基 (1块) 铝基 (1块) 校准膜片 (1套) 测量传感器 手提便携箱 操作说明书
可选配件	USB数据线输出 蓝牙Bluetooth数据输出

5. 手持式数显汽车油漆测厚仪 AC-110C/CS 选购指南

选购说明：您在安妙选购好了仪器型号之后，安妙将默认的是标准配置，如果你还需要标准配置之外的其他可选配置请与客服人员说明。

以下两项是基本可选配置选择

标准配置+USB数据输出

标准配置+蓝牙Bluetooth 数据输出

6. 手持式数显汽车油漆测厚仪 AC-110C/CS 蓝牙配件

安妙的仪器基本都有“蓝牙Bluetooth数据输出”提供选择（少数仪器除外），因为“蓝牙Bluetooth数据输出”是属于可选配置范畴并不属于标准配置范畴，所以是需要说明选购的，另外蓝牙“Bluetooth数据输出”有10米和100米两种距离选择；如果您需要“蓝牙Bluetooth数据输出”请与客服人员说明！