

JDZ9-35户内电压互感器，宇国电气

产品名称	JDZ9-35户内电压互感器，宇国电气
公司名称	陕西宇国高压电气有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	宇国电气18189169507:JDZ9-35 JDZXW-35:JLS-35 JLSZV-10:JDZX9-35
公司地址	陕西省西安市雁塔区大寨路185号18栋1单元102室（注册地址）
联系电话	029-84352820 18189169507

产品详情

产品概述

本型电压互感器户内式环氧树脂浇注半封闭式产品，适用于额定频率50HZ，额定电压10kV/35KV及电力系统中作电压、电能测量及继电保护用。

产品结构

本产品为环氧树脂半封闭浇注绝缘结构，铁芯采用优质冷轧硅

钢片叠装而成.并安装在浇注本外面，一次绕组两端为全绝缘结构环氧树脂浇注成型。本产品体积小、重量轻，安装仅占有有限空间。二次接线端子引出线端子的标志为a、b，或1a、1b，2a 2b，一次绕组端子标志为A、B，均在浇注体清晰注成，在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用，安装方便，整体结构紧凑使用方便，端子标志

本产品性能符合以下标准

GB311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB1207-2006 《电压互感器》

JJG314-1994 《测量用电压互感器检定规程》

使用条件

环境温度-5 ~+40 ，相对湿度不大于80%。

日平均温度不超过30 。

海拔高度1000m及以下。

安装场所：无严重影响互感器绝缘的气体、蒸汽、灰尘、污垢

及其它爆炸性和侵蚀性介质，并无严重的震动和颠簸。

主要技术参数

额定绝缘水平

额定电压10kV：12/42/75kV。

2、 负荷功率因数：COS=0.8（滞后）

3、 局部放电量符合GB1207-2006标准要求，其局部放电量不大于20PC。

4、 技术参数见下表：

型号

额定电压比（KV）

准确等级

额定输出（VA）

热极限输出（VA）

额定绝缘水平（KV）

JDZ-10

10000/100

10000/100/100

0.2

0.5

0.2/0.2

0.2/0.5

20

80

15/15

20/20

500

12/42/75

10000/220

10000/100/220

3

0.5/3

300

50/300

500/1000

10000/110

0.2

0.5

20

80

500

JDZ-3

3000/100

2000/100

0.5/1/3

30/50/80

200

JDZ-6

6000/100

6300/100

0.2 , 0.5

15 , 50

400

6000/100/100

6000/200

0.2/0.5

3

15/20

200

400