

# PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀

产品名称	PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。特点:PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

### 技术参数:

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径:DN50-1200mm NPS  
2"-20"适用温度:-38-+200 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式:硬密封、软密封泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN$  mm<sup>3</sup>/s)软密封:A级(零泄漏)适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件:安装法兰

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(Mpa)

公称通径DN

长度L

法兰外径D

螺栓孔中心圆直径D2

连接凸出部分直径D2

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

285

4-M16

180

60

50

180

145

120

298

4-M16

180

80

50

195

160

135

315

4-M16

200

100

50

215

180

155

365

8-M16

220

125

50

245

210

185

400

8-M16

240

150

60

280

240

210

475

8-M20

280

200

60

335

295

265

540

8-M20

320

250

70

390

350

320

630

12-M20

350

300

80

440

400

368

780

12-M20

400

350

90

500

460

482

885

16-M20

400

400

100

565

515

482

990

16-M22

450

450

120

615

565

532

1100

20-M22

500