红色美纹纸胶垫，复合红色美纹纸胶垫

产品名称	红色美纹纸胶垫，复合红色美纹纸胶垫
公司名称	东莞市桥头正鑫胶粘制品厂
价格	.20/个
规格参数	品牌:正鑫 型号:ZX013AMW 产地:DG
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13926805249 15818226679

产品详情

复合红色美纹纸胶垫 单层美纹胶带基材：美纹纸；厚度：0.125mm；粘着力(N25mm)：>4.2；持粘力(H)：>4；抗拉强度(N25mm)：>65；伸长率(%)：8～15；耐温性(℃)：－10～80。

复合型美纹胶带基材：0.0125mm厚的美纹纸和0.025mm或0.036mm厚的pet材料，粘着力(kg/25mm)：1~1.2；抗拉力(kg/25mm)：18~26；伸长率（%）：5~15；耐温性：230摄氏度至260摄氏度。

用途

用于装潢、喷漆、烤漆等的涂装遮蔽及半导体元件固定等行业。复合型美纹胶带剥离力强、粘着力、初粘力优，抗酸碱、不退色、耐温可达230度至260度，常用于PCB板喷锡镀金保护、表面抗氧化处理保护、易于贴钢板作业以及高温粉体喷涂。

分类

根据粘性的不同，可以分为:低粘美纹胶带、中粘美纹胶带、高粘美纹胶带。

根据用途的不同，可以分为：喷漆美纹胶带、喷锡美纹胶带。

根据材料的不同，可以分为：单层普通美纹胶带，复合型美纹胶带。

根据温度的不同，可以分为：低温美纹胶带，高温美纹胶带。

产品特性

1、美纹纸胶粘带是以经过树脂浸渍的皱纹纸为基材的自粘型胶粘带。用于封箱及包装。喷漆、涂层及喷砂时的遮蔽。电子元件及导线的固定。

2、特殊组成的固化型胶粘剂，提供了优良的耐溶剂、耐高温性能，且不残留任何胶粘痕迹。

3、胶带可轻易的折弯 成曲线对圆形的保护边线也不会有折断的状况。

4、保持力 胶带本身的黏性即使在重压下仍可提供适当的保持力。

5、易撕，方便操作 就算使用时无剪刀或刀片仍可以使用。

6、服贴性 胶带可伏贴于高曲度表面，厚度足够不需追补。

7、解卷力适中 不会太重也不会太轻的解卷力容易操作。

8、平滑性 胶带基材平滑，不会造成使用者皮肤敏感。

9、不易断成碎片 胶带不会自动分成多片碎片。

10、瞬间即生的黏性 胶带一接触即有黏性。

11、抗溶剂性 皱纹纸基材能耐溶剂渗透。

12、基本颜色不会脱落

单层美纹胶带剥离性强、粘接力强、保护固定、耐溶剂、不残胶；

专业为企业解决大部分的异形粘贴问题，各类品牌材料模切冲

型背胶加工，绝缘材料加工，电子硅橡胶制品，胶粘制品等产品专业加工生产厂家。

产品高温胶带胶垫、特殊胶带胶垫、防静电EVA胶垫、3M双面胶、日东双面胶、TESA双面胶带、双面胶带胶垫、背胶EVA胶垫、条码贴纸胶垫、泡棉胶带胶垫、EVA胶垫、贴纸胶垫、橡胶胶垫、硅胶胶垫、海绵胶垫、PET片材脚垫、保护膜胶垫、绝缘材料等特殊胶贴材料模切冲型成型各类胶垫制品。既有耐高温、防滑、防震、防静电、防撞、防水、防护、防腐等各保护的作用。可按客户要求做成模切片

可按客户要求分切成各种宽度

欢迎广大客户前来电来样洽谈、合作、感谢您的支持！